Hadice pro podtlak Vacuum Profi Metal

- materiál: transparentní měkčené PVC, výztuha ocelovou spirálou
- pracovní teplota -15/+65 °C, vyrobená v souladu s normou 2007/19/EC
- hadice určená pro sání a transport vzduchu a vody v průmyslu; vhodná rovněž pro potravinářství

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz níže	-15/+65 °C	PVC / ocel	vzduch, voda	30 m



Hadice pro podtlak Vacuum Profi Metal

	Obj.č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější						
●	MFX-12	12	18	7	90	25	-15/+65	0,18	30
●	MFX-16	16	23	6	90	35	-15/+65	0,23	30
●	MFX-20	20	27	5	90	50	-15/+65	0,34	30
●	MFX-25	25	33	5	90	60	-15/+65	0,51	30
●	MFX-32	32	40	5	90	75	-15/+65	0,65	30
●	MFX-38	38	47	4	90	90	-15/+65	0,80	30
●	MFX-40	40	49	3	90	95	-15/+65	0,87	30
●	MFX-51	51	61	3	80	125	-15/+65	1,20	30

Hadice pro vodu Aqua Profi PVC Green

- materiál: transparentní měkčené PVC, výztuha spirálou z tvrzeného PVC v zelené barvě
- pracovní teplota -10/+60 °C, pracovní tlak 5 bar, pracovní podtlak 70 kPa
- hadice určená pro sání a výtlak vody v průmyslu, zemědělství a stavebnictví

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
5 bar	-10/+60 °C	PVC	voda	30 m



Hadice pro vodu Aqua Profi PVC Green

	Obj.č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější					
●	AQG-20	20	25	5	70	-10/+60	0,21	30
●	AQG-25	25	30	5	70	-10/+60	0,27	30
●	AQG-32	32	37	5	70	-10/+60	0,35	30
●	AQG-38	38	44	5	70	-10/+60	0,48	30
●	AQG-40	40	46	5	70	-10/+60	0,51	30
●	AQG-50	50	58	5	70	-10/+60	0,72	30

Požární savice Fire Profi PVC Red

- materiál: měkčené PVC v červené barvě s příměsí NBR, výztuha spirálou z tvrzeného PVC v bílé barvě
- vysoce flexibilní provedení, pracovní teplota -30/+60 °C, pracovní tlak a podtlak viz níže
- hadice určená pro čerpání a výtlak vody v požárním sportu a obecně pro práce při nízkých teplotách, kanalizační služby, fekální a cisternové vozy

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz níže	-30/+60 °C	PVC / NBR	voda	30 m



Požární savice Fire Profi PVC Red

	Obj.č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější					
●	FIPR-050	50	60	2,2	80	-30/+60	1,0	30
●	FIPR-076	76	87	1,8	70	-30/+60	1,7	30
●	FIPR-080	80	93	1,6	70	-30/+60	1,9	30
●	FIPR-100	100	114	1,3	70	-30/+60	2,7	30
●	FIPR-105	105	119	1,3	60	-30/+60	2,8	30
●	FIPR-110	110	124	1,2	60	-30/+60	3,0	30
●	FIPR-127	127	142	1,1	60	-30/+60	3,6	30