


Fekální hadice Fecal Profi PVC

- materiál: měkčené PVC v modré barvě, výtuhla bílou spirálou z tvrdého PVC
- dobře ohebné provedení i při nízkých teplotách, pracovní teplota -20/+60 °C
- hadice určená pro čištění kanalizací, fekální a cisternové vozy a pro práci při nízkých teplotách

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz níže	-20/+60 °C	PVC	voda, fekálie	30 m

Fekální hadice Fecal Profi PVC									
	Obj.č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější						
•	FEP-020	20	27	7,0	100	80	-20/+60	0,31	30
•	FEP-025	25	33	7,0	100	100	-20/+60	0,41	30
•	FEP-030	30	38	7,0	100	120	-20/+60	0,55	30
•	FEP-032	32	40	7,0	100	130	-20/+60	0,60	30
•	FEP-035	35	43	6,0	100	140	-20/+60	0,63	30
•	FEP-038	38	47	6,0	100	155	-20/+60	0,70	30
•	FEP-040	40	49	6,0	100	160	-20/+60	0,73	30
•	FEP-045	45	54	6,0	100	180	-20/+60	0,85	30
•	FEP-050	50	60	5,0	100	200	-20/+60	1,00	30
•	FEP-060	60	70	4,5	90	240	-20/+60	1,25	30
•	FEP-063	63	73	4,5	90	260	-20/+60	1,39	30
•	FEP-070	70	81	4,5	90	280	-20/+60	1,60	30
•	FEP-076	76	87	4,0	90	310	-20/+60	1,70	30
•	FEP-080	80	93	3,5	90	320	-20/+60	1,85	30
•	FEP-090	90	103	3,5	90	360	-20/+60	2,15	30
•	FEP-100	100	113	3,0	85	410	-20/+60	2,70	30
•	FEP-105	105	119	3,0	85	410	-20/+60	2,80	30
•	FEP-110	110	124	3,0	85	450	-20/+60	3,00	30
•	FEP-120	120	135	2,5	80	480	-20/+60	3,35	30
•	FEP-127	127	142	2,5	80	510	-20/+60	3,60	30
•	FEP-150	150	168	2,0	80	610	-20/+60	5,00	30



4

Fekální hadice Fecal Profi PVC Elastic

- vysoce kvalitní tlakově-sací hadice pro vodu a kapaliny, pro práci při nízkých teplotách
- vyztužená červenou spirálou z tvrdého PVC, stěna z modrého superelastického měkčeného PVC
- vystouplá spirála z vnější strany pro vyšší otěruvzdornost a delší životnost
- určeno zejména pro čištění kanalizací a pro cisternové a fekální vozy

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz níže	-25/+60 °C	PVC	fekálie, voda	viz níže

Fekální hadice Fecal Profi PVC Elastic									
	Obj.č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější						
•	FEPE-051	51	62	5	90	200	-25/+60	0,9	50
•	FEPE-060	60	71	5	90	240	-25/+60	1,1	50
•	FEPE-063	63	75	5	90	240	-25/+60	1,3	50
•	FEPE-070	70	83	4	90	280	-25/+60	1,6	50
•	FEPE-076	76	89	4	90	300	-25/+60	2,0	30
•	FEPE-080	80	93	4	90	320	-25/+60	2,1	30
•	FEPE-090	90	103	4	90	360	-25/+60	2,6	30
•	FEPE-102	102	117	3	90	400	-25/+60	2,9	30
•	FEPE-105	105	120	3	90	420	-25/+60	3,0	30
•	FEPE-110	110	125	3	90	440	-25/+60	3,1	30
•	FEPE-120	120	136	3	90	480	-25/+60	3,6	30
•	FEPE-127	127	144	3	90	510	-25/+60	3,9	30
•	FEPE-130	130	147	3	90	520	-25/+60	4,1	20
•	FEPE-152	152	170	2	90	610	-25/+60	5,0	20
•	FEPE-160	160	179	2	90	640	-25/+60	5,6	20

