# Hadice pro potraviny Drink Profi PVC SP

• hadice pro nízkotlakou dopravu a sání potravin, vyrobená dle směrnic 1935/2004ES a 2007/19ES
• bílá spirála z tvrzeného PVC, bílá stěna (od průměru 60 mm žlutá) z transparentního měkčeného PVC
• určeno zejména pro potraviny bez tuku - pitnou vodu, šťávy, džusy, ocet, kečup a alkoholické nápoje do 50 %

| Pracovní tlak | Teplota | Materiál | Médium | |
|---|---|---|---|---|
| viz níže | -10/+60 °C | PVC | potraviny | viz níže |



**Hadice pro potraviny Drink Profi PVC SP**

| | Obj.č. | Průměr (mm) | | Pracovní tlak (bar) | Podtlak (kPa) | Poloměr ohybu (mm) | Teplota (°C) | Hmotnost (kg/m) | Balení (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | vnitřní | vnější | | | | | | |
| ● | DPVS-020 | 20 | 26 | 5 | 70 | 110 | -10/+60 | 0,24 | 50 |
| ● | DPVS-025 | 25 | 31 | 5 | 70 | 130 | -10/+60 | 0,30 | 50 |
| ● | DPVS-032 | 32 | 38 | 5 | 70 | 155 | -10/+60 | 0,39 | 50 |
| ● | DPVS-040 | 40 | 47 | 5 | 70 | 195 | -10/+60 | 0,55 | 50 |
| ● | DPVS-045 | 45 | 53 | 5 | 70 | 215 | -10/+60 | 0,67 | 50 |
| ● | DPVS-050 | 50 | 58 | 5 | 70 | 235 | -10/+60 | 0,80 | 50 |
| ● | DPVS-060 | 60 | 68 | 5 | 70 | 275 | -10/+60 | 0,97 | 25 |
| ● | DPVS-063 | 63 | 71 | 5 | 70 | 290 | -10/+60 | 1,04 | 25 |
| ● | DPVS-070 | 70 | 79 | 5 | 70 | 320 | -10/+60 | 1,20 | 25 |
| ● | DPVS-075 | 75 | 84 | 5 | 70 | 330 | -10/+60 | 1,38 | 25 |
| ● | DPVS-080 | 80 | 90 | 4 | 70 | 365 | -10/+60 | 1,55 | 25 |

# Hadice pro víno Wine Profi PVC SP

• hadice pro nízkotlakou dopravu a sání potravin, vyrobená dle směrnic 1935/2004ES a 2007/19ES
• červená spirála z tvrzeného PVC, stěna z čirého transparentního měkčeného PVC
• určeno zejména pro víno a potraviny bez tuku - pitnou vodu, šťávy, džusy, ocet, kečup a alkoholické nápoje do 50 %

| Pracovní tlak | Teplota | Materiál | Médium | |
|---|---|---|---|---|
| viz níže | -10/+60 °C | PVC | potraviny | viz níže |



**Hadice pro víno Wine Profi PVC SP**

| | Obj.č. | Průměr (mm) | | Pracovní tlak (bar) | Podtlak (kPa) | Poloměr ohybu (mm) | Teplota (°C) | Hmotnost (kg/m) | Balení (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | vnitřní | vnější | | | | | | |
| ● | WPP-038 | 38 | 47 | 8 | 90 | 250 | -10/+60 | 0,80 | 50 |
| ● | WPP-040 | 40 | 49 | 8 | 90 | 260 | -10/+60 | 0,85 | 50 |
| ● | WPP-045 | 45 | 54 | 8 | 90 | 290 | -10/+60 | 1,00 | 50 |
| ● | WPP-050 | 50 | 59 | 8 | 90 | 325 | -10/+60 | 1,20 | 50 |
| ● | WPP-055 | 55 | 64 | 7 | 90 | 350 | -10/+60 | 1,40 | 50 |
| ● | WPP-060 | 60 | 69 | 7 | 90 | 380 | -10/+60 | 1,60 | 25 |
| ● | WPP-063 | 63 | 73 | 7 | 90 | 400 | -10/+60 | 1,70 | 25 |
| ● | WPP-070 | 70 | 80 | 6 | 90 | 450 | -10/+60 | 1,90 | 25 |
| ● | WPP-076 | 76 | 87 | 6 | 90 | 490 | -10/+60 | 2,00 | 25 |
| ● | WPP-080 | 80 | 92 | 5 | 90 | 530 | -10/+60 | 2,20 | 25 |

# Hadice pro granuláty Grano Profi PVC SP

• hadice pro nízkotlakou dopravu a sání granulátů a kapalin ve výbušném prostředí, vyrobená dle směrnic 1935/2004ES a 2007/19ES
• bílá spirála z tvrzeného PVC, stěna z čirého měkčeného PVC, netoxická
• hladká uvnitř, na povrchu vrapovaná s měděným drátem pro odvod elektrostatického náboje
• určeno zejména pro granuláty, prášky, kapaliny a chemikálie ve výbušném prostředí

| Pracovní tlak | Teplota | Materiál | Médium | |
|---|---|---|---|---|
| viz níže | -5/+60 °C | PVC | granuláty, prášky | 30 m |



**Hadice pro granuláty Grano Profi PVC SP**

| | Obj.č. | Průměr (mm) | | Pracovní tlak (bar) | Podtlak (kPa) | Poloměr ohybu (mm) | Teplota (°C) | Hmotnost (kg/m) | Balení (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | vnitřní | vnější | | | | | | |
| ● | GPP-032 | 32 | 39 | 7 | 70 | 128 | -5/+60 | 0,44 | 30 |
| ● | GPP-038 | 38 | 46 | 6 | 70 | 152 | -5/+60 | 0,52 | 30 |
| ● | GPP-040 | 40 | 48 | 6 | 70 | 160 | -5/+60 | 0,54 | 30 |
| ● | GPP-050 | 50 | 58 | 5 | 70 | 200 | -5/+60 | 0,77 | 30 |
| ● | GPP-075 | 75 | 84 | 4 | 70 | 300 | -5/+60 | 1,25 | 30 |