Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-SE

- odsávací hadice s kovovou spirálou integrovanou do stěny hadice, fóliová konstrukce se stěnou o síle 0,55 mm
- stěna z vysoce otěruvzdorného polyester-polyuretanu s nehořlavými aditivy, průhledná
- spirála z ocelového drátu s měděným povrchem
- teplotní odolnost trvale -40/+90 °C, krátkodobě až +125 °C, samozhášecí provedení vyhovující normě DIN 4102 B1
- vysoce flexibilní a stlačitelná v ose, odolná abrazi
- určeno pro sání a ventilaci vzduchu a lehce abrazivního prachu, odsávání z CNC center, pro kapaliny a jako vypouštěcí hadice

Pracovní tlak / podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz níže	-40/+90 °C	polyester-PU	ocel	15 m

Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-SE

	Obj.č.	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
○	FBSL-038	38	0,55	0,85	25,5	20	-40/+90	0,26	15
●	FBSL-040	40	0,55	0,82	24,5	20	-40/+90	0,28	15
●	FBSL-050	50	0,55	0,78	20,5	25	-40/+90	0,30	15
●	FBSL-060	60	0,55	0,76	19,0	35	-40/+90	0,35	15
●	FBSL-065	65	0,55	0,68	16,0	38	-40/+90	0,38	15
○	FBSL-070	70	0,55	0,61	16,0	40	-40/+90	0,41	15
●	FBSL-075	75	0,55	0,61	13,0	43	-40/+90	0,50	15
●	FBSL-080	80	0,55	0,53	13,0	45	-40/+90	0,53	15
○	FBSL-090	90	0,55	0,46	9,5	50	-40/+90	0,65	15
●	FBSL-100	100	0,55	0,46	9,5	55	-40/+90	0,67	15
●	FBSL-110	110	0,55	0,30	9,5	60	-40/+90	0,73	15
●	FBSL-120	120	0,55	0,30	9,5	65	-40/+90	0,79	15
●	FBSL-125	125	0,55	0,30	9,5	68	-40/+90	0,83	15
●	FBSL-140	140	0,55	0,30	6,5	75	-40/+90	0,86	15
●	FBSL-150	150	0,55	0,30	6,5	80	-40/+90	0,89	15
●	FBSL-160	160	0,55	0,30	6,5	85	-40/+90	1,05	15
○	FBSL-170	170	0,55	0,23	6,5	90	-40/+90	1,09	15
○	FBSL-175	175	0,55	0,23	6,5	93	-40/+90	1,11	15
○	FBSL-180	180	0,55	0,23	6,5	95	-40/+90	1,13	15
●	FBSL-200	200	0,55	0,23	6,5	105	-40/+90	1,25	15
○	FBSL-225	225	0,55	0,15	3,0	118	-40/+90	1,41	15
●	FBSL-250	250	0,55	0,15	3,0	130	-40/+90	1,49	15
○	FBSL-275	275	0,55	0,15	3,0	143	-40/+90	1,64	15
○	FBSL-280	280	0,55	0,15	3,0	145	-40/+90	1,67	15
○	FBSL-300	300	0,55	0,14	2,8	155	-40/+90	1,78	15
○	FBSL-315	315	0,55	0,13	2,7	162	-40/+90	1,85	15
○	FBSL-350	350	0,55	0,12	2,5	180	-40/+90	2,44	15
○	FBSL-400	400	0,55	0,12	2,5	210	-40/+90	3,04	15



Poznámka: hadici lze dodat rovněž v následujících aplikačních variantách; pro jejich objednání uveďte za objednací číslo příslušný kód (např. FBSL-200M)
ALF - pro trvalý odvod elektrostatického náboje, $<10^9$ ohm
F - s certifikací FDA pro potravinářství
M - odolná mikrobům

související zboží:

Spojky Storz
str. 258



Rychlospojky
str. 206



Spojky Tankwagon
str. 255



Vakuové pumpy
str. 676

