# Odsávací hadice FoxiPro PUR L

- odsávací hadice s kovovou spirálou integrovanou do stěny hadice, extrudovaná konstrukce se stěnou o síle 0,75 mm
- hladká uvnitř pro mimořádnou odolnost vůči otěru a minimální ztrátu tlaku média
- stěna z vysoce otěruvzdorného polyester-polyuretanu, průhledná
- spirála z ocelového drátu s měděným povrchem, teplotní odolnost trvale -40/+90 °C, krátkodobě až +125 °C
- určeno pro sání a pneudopravu jemně abrazivních materiálů - prachu, prášků, hoblin, vláken, tkanin a dále pro vzduch, kapaliny, olejové páry a jako výtlačná hadice

| Pracovní tlak / podtlak | Teplota | Materiál | Výztuha | |
|---|---|---|---|---|
| viz níže | -40/+90 °C | polyester-PU | ocel | 15 m |



**Odsávací hadice FoxiPro PUR L**

| | Obj.č. | Vnitřní průměr (mm) | Tloušťka stěny (mm) | Pracovní tlak (bar) | Podtlak (kPa) | Poloměr ohybu (mm) | Teplota (°C) | Hmotnost (kg/m) | Balení (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | FPL-025 | 25 | 0,75 | 3,22 | 80,0 | 31 | -40/+90 | 0,25 | 15 |
| ○ | FPL-032 | 32 | 0,75 | 2,52 | 72,5 | 40 | -40/+90 | 0,35 | 15 |
| ○ | FPL-038 | 38 | 0,75 | 2,10 | 67,5 | 46 | -40/+90 | 0,39 | 15 |
| ● | FPL-040 | 40 | 0,75 | 2,10 | 67,5 | 48 | -40/+90 | 0,40 | 15 |
| ○ | FPL-045 | 45 | 0,75 | 1,84 | 60,0 | 53 | -40/+90 | 0,42 | 15 |
| ● | FPL-050 | 50 | 0,75 | 1,68 | 52,5 | 58 | -40/+90 | 0,45 | 15 |
| ○ | FPL-055 | 55 | 0,75 | 1,54 | 45,0 | 63 | -40/+90 | 0,51 | 15 |
| ● | FPL-060 | 60 | 0,75 | 1,40 | 45,0 | 68 | -40/+90 | 0,53 | 15 |
| ● | FPL-065 | 65 | 0,75 | 1,26 | 37,5 | 73 | -40/+90 | 0,64 | 15 |
| ○ | FPL-070 | 70 | 0,75 | 1,12 | 37,5 | 78 | -40/+90 | 0,68 | 15 |
| ● | FPL-075 | 75 | 0,75 | 1,12 | 30,0 | 84 | -40/+90 | 0,72 | 15 |
| ● | FPL-080 | 80 | 0,75 | 0,89 | 30,0 | 88 | -40/+90 | 0,76 | 15 |
| ○ | FPL-090 | 90 | 0,75 | 0,84 | 22,5 | 99 | -40/+90 | 0,88 | 15 |
| ● | FPL-100 | 100 | 0,75 | 0,84 | 22,5 | 110 | -40/+90 | 0,95 | 15 |
| ● | FPL-110 | 110 | 0,75 | 0,70 | 22,5 | 119 | -40/+90 | 1,03 | 15 |
| ○ | FPL-115 | 115 | 0,75 | 0,70 | 22,5 | 124 | -40/+90 | 1,06 | 15 |
| ● | FPL-120 | 120 | 0,75 | 0,70 | 22,5 | 129 | -40/+90 | 1,12 | 15 |
| ● | FPL-125 | 125 | 0,75 | 0,70 | 22,5 | 135 | -40/+90 | 1,18 | 15 |
| ○ | FPL-130 | 130 | 0,75 | 0,56 | 22,5 | 139 | -40/+90 | 1,20 | 15 |
| ● | FPL-140 | 140 | 0,75 | 0,56 | 15,0 | 149 | -40/+90 | 1,38 | 15 |
| ● | FPL-150 | 150 | 0,75 | 0,56 | 15,0 | 161 | -40/+90 | 1,48 | 15 |
| ● | FPL-160 | 160 | 0,75 | 0,56 | 15,0 | 170 | -40/+90 | 1,74 | 15 |
| ○ | FPL-170 | 170 | 0,75 | 0,42 | 15,0 | 180 | -40/+90 | 1,80 | 15 |
| ○ | FPL-175 | 175 | 0,75 | 0,42 | 15,0 | 185 | -40/+90 | 1,85 | 15 |
| ○ | FPL-180 | 180 | 0,75 | 0,42 | 15,0 | 190 | -40/+90 | 1,90 | 15 |
| ● | FPL-200 | 200 | 0,75 | 0,42 | 15,0 | 214 | -40/+90 | 2,30 | 15 |
| ○ | FPL-225 | 225 | 0,75 | 0,28 | 7,5 | 235 | -40/+90 | 2,55 | 15 |
| ● | FPL-250 | 250 | 0,75 | 0,28 | 7,5 | 260 | -40/+90 | 3,02 | 15 |
| ○ | FPL-275 | 275 | 0,75 | 0,28 | 7,5 | 284 | -40/+90 | 3,11 | 15 |
| ○ | FPL-280 | 280 | 0,75 | 0,28 | 7,5 | 290 | -40/+90 | 3,14 | 15 |
| ○ | FPL-300 | 300 | 0,75 | 0,25 | 6,7 | 310 | -40/+90 | 3,20 | 15 |
| ○ | FPL-315 | 315 | 0,75 | 0,25 | 6,7 | 325 | -40/+90 | 3,32 | 15 |
| ○ | FPL-325 | 325 | 0,75 | 0,25 | 6,7 | 335 | -40/+90 | 3,40 | 15 |
| ○ | FPL-350 | 350 | 0,75 | 0,13 | 6,7 | 360 | -40/+90 | 3,60 | 15 |
| ○ | FPL-400 | 400 | 0,75 | 0,13 | 5,2 | 411 | -40/+90 | 4,45 | 15 |
| ○ | FPL-450 | 450 | 0,75 | 0,13 | 5,2 | 461 | -40/+90 | 5,06 | 15 |
| ○ | FPL-500 | 500 | 0,75 | 0,13 | 5,2 | 511 | -40/+90 | 5,70 | 15 |

**Poznámka:** hadici lze dodat rovněž v následujících aplikačních variantách; pro jejich objednání uveďte za objednací číslo příslušný kód (např. FPL-400EL)

ALF - pro trvalý odvod elektrostatického náboje, $<10^9$ ohm
EL - elektricky vodivá $<10^3$ ohm
F - s certifikací FDA pro potravinářství
M - odolná mikrobům
SE - samozhášecí

**související zboží:**

**Šroubení** str. 279



**Spojky Kamlok** str. 230



**Drátové spony** str. 410



**Spony** str. 407

