

Odsávací hadice FoxiPro PUR L

- odsávací hadice s kovovou spirálou integrovanou do stěny hadice, extrudovaná konstrukce se stěnou o síle 0,75 mm
- hladká uvnitř pro mimořádnou odolnost vůči otěru a minimální ztrátu tlaku média
- stěna z vysoce otěruvzdorného polyester-polyuretanu, průhledná
- spirála z ocelového drátu s měděným povrchem, teplotní odolnost trvale -40/+90 °C, krátkodobě až +125 °C
- určeno pro sání a pseudopravu jemně abrazivních materiálů - prachu, prášků, hoblin, vláken, tkanin a dále pro vzduch, kapaliny, olejové páry a jako výtlačná hadice

Pracovní tlak / podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz níže	-40/+90 °C	polyester-PU	ocel	15 m

Odsávací hadice FoxiPro PUR L									
	Obj.č.	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
○	FPL-025	25	0,75	3,22	80,0	31	-40/+90	0,25	15
○	FPL-032	32	0,75	2,52	72,5	40	-40/+90	0,35	15
○	FPL-038	38	0,75	2,10	67,5	46	-40/+90	0,39	15
●	FPL-040	40	0,75	2,10	67,5	48	-40/+90	0,40	15
○	FPL-045	45	0,75	1,84	60,0	53	-40/+90	0,42	15
●	FPL-050	50	0,75	1,68	52,5	58	-40/+90	0,45	15
○	FPL-055	55	0,75	1,54	45,0	63	-40/+90	0,51	15
●	FPL-060	60	0,75	1,40	45,0	68	-40/+90	0,53	15
●	FPL-065	65	0,75	1,26	37,5	73	-40/+90	0,64	15
○	FPL-070	70	0,75	1,12	37,5	78	-40/+90	0,68	15
●	FPL-075	75	0,75	1,12	30,0	84	-40/+90	0,72	15
●	FPL-080	80	0,75	0,89	30,0	88	-40/+90	0,76	15
○	FPL-090	90	0,75	0,84	22,5	99	-40/+90	0,88	15
●	FPL-100	100	0,75	0,84	22,5	110	-40/+90	0,95	15
●	FPL-110	110	0,75	0,70	22,5	119	-40/+90	1,03	15
○	FPL-115	115	0,75	0,70	22,5	124	-40/+90	1,06	15
●	FPL-120	120	0,75	0,70	22,5	129	-40/+90	1,12	15
●	FPL-125	125	0,75	0,70	22,5	135	-40/+90	1,18	15
○	FPL-130	130	0,75	0,56	22,5	139	-40/+90	1,20	15
●	FPL-140	140	0,75	0,56	15,0	149	-40/+90	1,38	15
●	FPL-150	150	0,75	0,56	15,0	161	-40/+90	1,48	15
●	FPL-160	160	0,75	0,56	15,0	170	-40/+90	1,74	15
○	FPL-170	170	0,75	0,42	15,0	180	-40/+90	1,80	15
○	FPL-175	175	0,75	0,42	15,0	185	-40/+90	1,85	15
○	FPL-180	180	0,75	0,42	15,0	190	-40/+90	1,90	15
●	FPL-200	200	0,75	0,42	15,0	214	-40/+90	2,30	15
○	FPL-225	225	0,75	0,28	7,5	235	-40/+90	2,55	15
●	FPL-250	250	0,75	0,28	7,5	260	-40/+90	3,02	15
○	FPL-275	275	0,75	0,28	7,5	284	-40/+90	3,11	15
○	FPL-280	280	0,75	0,28	7,5	290	-40/+90	3,14	15
○	FPL-300	300	0,75	0,25	6,7	310	-40/+90	3,20	15
○	FPL-315	315	0,75	0,25	6,7	325	-40/+90	3,32	15
○	FPL-325	325	0,75	0,25	6,7	335	-40/+90	3,40	15
○	FPL-350	350	0,75	0,13	6,7	360	-40/+90	3,60	15
○	FPL-400	400	0,75	0,13	5,2	411	-40/+90	4,45	15
○	FPL-450	450	0,75	0,13	5,2	461	-40/+90	5,06	15
○	FPL-500	500	0,75	0,13	5,2	511	-40/+90	5,70	15

Poznámka: hadici lze dodat rovněž v následujících aplikačních variantách; pro jejich objednání uveďte za objednáci číslo příslušný kód (např. FPL-400EL)

ALF - pro trvalý odvod elektrostatického náboje, <10⁹ ohm

EL - elektricky vodivá <10³ ohm

F - s certifikací FDA pro potravinářství

M - odolná mikrobům

SE - samozhášecí

související zboží:

Šroubení
str. 279



Spojky Kamlok
str. 230



Drátové spony
str. 410



Spony
str. 407

