

Odsávací hadice FoxiPro PUR H

- odsávací hadice s kovovou spirálou integrovanou do stěny hadice, extrudovaná konstrukce se stěnou o síle 1,45 mm
- hladká uvnitř pro mimořádnou odolnost vůči otěru a minimální ztrátu tlaku média
- robustní konstrukce, vyrobené bez použití měkkidel, zvýšená odolnost vůči tlaku a vakuu
- stěna z vysoce oteruvzdorného polyester-polyuretanu, průhledná
- spirála z ocelového drátu s měděným povrchem, teplotní odolnost trvale -40/+90 °C, krátkodobě až +125 °C
- určená především pro dopravu granulátů v plastikařské výrobě a dále jako hadice velmi odolná vůči abrazi pro kovovýrobu, dřevovýrobu a průmysl

Pracovní tlak / podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz níže	-40/+90 °C	polyester-PU	ocel	15 m

Odsávací hadice FoxiPro PUR H									
	Obj.č.	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
○	FPH-016	16	1,45	4,50	94,0	40	-40/+90	0,18	15
○	FPH-018	18	1,45	4,35	94,0	41	-40/+90	0,20	15
○	FPH-020	20	1,45	4,30	94,0	43	-40/+90	0,22	15
●	FPH-025	25	1,45	4,16	94,0	47	-40/+90	0,29	15
●	FPH-032	32	1,45	3,25	94,0	60	-40/+90	0,39	15
●	FPH-038	38	1,45	3,12	84,0	69	-40/+90	0,46	15
●	FPH-040	40	1,45	3,00	83,5	72	-40/+90	0,49	15
●	FPH-045	45	1,45	2,95	82,5	80	-40/+90	0,55	15
●	FPH-050	50	1,45	2,90	80,0	87	-40/+90	0,71	15
○	FPH-055	55	1,45	2,75	77,5	95	-40/+90	0,77	15
●	FPH-060	60	1,45	2,55	75,0	102	-40/+90	0,84	15
●	FPH-065	65	1,45	2,40	67,5	112	-40/+90	0,91	15
●	FPH-070	70	1,45	2,25	67,5	117	-40/+90	0,97	15
○	FPH-075	75	1,45	2,00	60,0	126	-40/+90	1,06	15
●	FPH-080	80	1,45	2,00	60,0	132	-40/+90	1,11	15
○	FPH-085	85	1,45	1,65	52,5	145	-40/+90	1,20	15
●	FPH-090	90	1,45	1,65	52,5	149	-40/+90	1,25	15
●	FPH-100	100	1,45	1,50	45,0	165	-40/+90	1,48	15
●	FPH-110	110	1,45	1,35	45,0	179	-40/+90	1,61	15
○	FPH-115	115	1,45	1,35	45,0	179	-40/+90	1,61	15
●	FPH-120	120	1,45	1,30	31,2	194	-40/+90	1,75	15
●	FPH-125	125	1,45	1,30	31,2	203	-40/+90	1,91	15
●	FPH-130	130	1,45	1,30	31,2	209	-40/+90	1,96	15
○	FPH-140	140	1,45	1,05	25,0	224	-40/+90	2,11	15
●	FPH-150	150	1,45	1,05	25,0	242	-40/+90	2,29	15
○	FPH-160	160	1,45	0,90	25,0	255	-40/+90	2,51	15
○	FPH-170	170	1,45	0,90	18,7	270	-40/+90	2,67	15
○	FPH-175	175	1,45	0,90	18,7	278	-40/+90	2,74	15
○	FPH-180	180	1,45	0,75	18,7	285	-40/+90	2,82	15
○	FPH-200	200	1,45	0,75	18,7	321	-40/+90	3,30	15
○	FPH-225	225	1,45	0,60	12,5	353	-40/+90	3,65	15
○	FPH-250	250	1,45	0,60	12,5	390	-40/+90	3,84	15
○	FPH-275	275	1,45	0,45	12,5	426	-40/+90	4,22	15
○	FPH-300	300	1,45	0,45	12,5	465	-40/+90	4,94	15
○	FPH-315	315	1,45	0,45	12,5	488	-40/+90	5,19	15
○	FPH-325	325	1,45	0,45	12,5	503	-40/+90	5,35	15
○	FPH-350	350	1,45	0,45	12,5	540	-40/+90	6,96	15
○	FPH-400	400	1,45	0,30	6,7	615	-40/+90	7,95	15
○	FPH-450	450	1,45	0,30	6,7	690	-40/+90	8,94	15
○	FPH-500	500	1,45	0,30	6,7	765	-40/+90	9,93	15

Poznámka: hadici lze dodat rovněž v následujících aplikačních variantách; pro jejich objednání uveďte za objednací číslo příslušný kód (např. FPH-250EL)

- ALF - pro trvalý odvod elektrostatického náboje, <math> <10^9 </math> ohm
- EL - elektricky vodivá <math> <10^3 </math> ohm
- F - s certifikací FDA pro potravinářství
- M - odolná mikrobům
- SE - samozhášecí

související zboží:

Spojky Storz
str. 258



Rychlospojky
str. 206



Spojky Tankwagon
str. 255



Spony
str. 407

