Odsávací hadice FoxiPro PUR XL

- odsávací hadice s kovovou spirálou integrovanou do stěny hadice, extrudovaná konstrukce se stěnou o síle 2,5 mm
- hladká uvnitř pro mimořádnou odolnost vůči otěru a minimální ztrátu tlaku média; robustní konstrukce, zvýšená odolnost tlaku a vakuu
- stěna z vysoce otěruvzdorného polyester-polyuretanu, průhledná
- spirála z ocelového drátu s měděným povrchem, teplotní odolnost trvale -40/+90 °C, krátkodobě až +125 °C
- určená především pro dopravu a odsávání vysoce abrazivních a ostrých předmětů - písku, štěrku, asfaltu, cementu, zrní, skla ve stavebnictví, průmyslu a řemeslnictví, dále vhodná pro přepravu granulátů s obsahem skelného vlákna do 30 % v plastikářské výrobě

Pracovní tlak / podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz níže	-40/+90 °C	polyester-PU	ocel	15 m



Odsávací hadice FoxiPro PUR XL

	Obj.č.	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
○	FPXL-032	32	2,5	4,85	96,0	80	-40/+90	0,66	15
○	FPXL-038	38	2,5	4,39	96,0	95	-40/+90	0,78	15
○	FPXL-040	40	2,5	4,27	96,0	100	-40/+90	0,83	15
○	FPXL-045	45	2,5	4,10	96,0	115	-40/+90	0,92	15
○	FPXL-050	50	2,5	4,00	96,0	125	-40/+90	1,04	15
○	FPXL-055	55	2,5	3,75	91,0	140	-40/+90	1,10	15
○	FPXL-060	60	2,5	3,60	91,0	150	-40/+90	1,20	15
○	FPXL-065	65	2,5	3,30	91,0	165	-40/+90	1,29	15
○	FPXL-070	70	2,5	3,15	91,0	175	-40/+90	1,38	15
○	FPXL-075	75	2,5	2,92	91,0	190	-40/+90	1,50	15
○	FPXL-080	80	2,5	2,77	91,0	200	-40/+90	1,93	15
○	FPXL-090	90	2,5	2,40	91,0	225	-40/+90	2,16	15
○	FPXL-100	100	2,5	2,10	89,0	250	-40/+90	2,60	15
○	FPXL-110	110	2,5	1,95	89,0	275	-40/+90	2,82	15
○	FPXL-115	115	2,5	1,80	89,0	290	-40/+90	2,94	15
○	FPXL-120	120	2,5	1,65	89,0	300	-40/+90	3,07	15
○	FPXL-125	125	2,5	1,65	89,0	315	-40/+90	3,44	15
○	FPXL-130	130	2,5	1,65	85,5	325	-40/+90	3,54	15
○	FPXL-140	140	2,5	1,50	84,6	350	-40/+90	3,81	15
○	FPXL-150	150	2,5	1,50	83,7	450	-40/+90	4,13	15
○	FPXL-160	160	2,5	1,35	82,8	500	-40/+90	4,81	15
○	FPXL-175	175	2,5	1,20	81,0	650	-40/+90	5,25	15
○	FPXL-180	180	2,5	1,20	78,3	700	-40/+90	5,40	15
○	FPXL-200	200	2,5	1,05	67,5	950	-40/+90	6,43	15
○	FPXL-225	225	2,5	0,90	59,4	1 150	-40/+90	7,11	15
○	FPXL-250	250	2,5	0,90	52,2	1 300	-40/+90	7,91	15
○	FPXL-275	275	2,5	0,75	47,7	1 450	-40/+90	8,68	15
○	FPXL-300	300	2,5	0,60	43,2	1 600	-40/+90	9,45	15


Poznámka: hadici lze dodat rovněž v následujících aplikačních variantách; pro jejich objednání uveďte za objednací číslo příslušný kód (např. FPXL-250EL)

ALF - pro trvalý odvod elektrostatického náboje, $<10^9$ ohm
EL - elektricky vodivá $<10^3$ ohm
F - s certifikací FDA pro potravinářství
M - odolná mikrobům
SE - samozhášecí

Odsávací hadice FoxiPro PUR XXL

- odsávací hadice s kovovou spirálou integrovanou do stěny hadice, extrudovaná konstrukce se stěnou o síle 3,5 mm
- hladká uvnitř pro mimořádnou odolnost vůči otěru a minimální ztrátu tlaku média
- robustní konstrukce, vyrobené bez použití měkčidel, zvýšená odolnost vůči tlaku a vakuu
- stěna z vysoce otěruvzdorného polyester-polyuretanu, průhledná
- spirála z ocelového drátu s měděným povrchem, teplotní odolnost trvale -40/+90 °C, krátkodobě až +125 °C
- extrémně robustní hadice pro přepravu a sání ostrých předmětů - skelné a minerální vlny, okují, sintrovaných předmětů ve sklářství, stavebnictví a v průmyslu; rovněž vhodná pro granuláty s podílem skelných vláken do 50% v plastikářské výrobě

Pracovní tlak / podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz níže	-40/+90 °C	polyester-PU	ocel	15 m



Odsávací hadice FoxiPro PUR XXL

	Obj.č.	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
○	FPXXL-100	100	3,5	3,16	96,0	295	-40/+90	3,30	15
○	FPXXL-125	125	3,5	2,57	96,0	340	-40/+90	4,00	15
○	FPXXL-150	150	3,5	2,28	96,0	520	-40/+90	5,20	15