

Odsávací hadice FoxiSpecial GSS-L

- odsávací hadice s kovovou spirálou integrovanou do stěny hadice, extrudovaná konstrukce se stěnou o síle 0,75 mm
- hladká uvnitř pro mimořádnou odolnost vůči otěru a minimální ztrátu tlaku média; lehká konstrukce, extrémně flexibilní
- stěna z vysoce oteruvzdorného polyester-polyuretanu, průhledná, odolná mikrobům a stabilní vůči hydrolyze
- spirála z ocelového drátu s měděným povrchem, teplotní odolnost trvale -40/+90 °C, krátkodobě až +125 °C
- určená především pro odsávání trávy na ruční stroje a pro zametací stroje

Pracovní tlak / podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz níže	-40/+90 °C	polyester-PU	ocel	10 m

Odsávací hadice FoxiSpecial GSS-L									
	Obj.č.	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
○	FSGL-100	100	0,75	0,84	22,5	110	-40/+90	0,95	10
○	FSGL-110	110	0,75	0,70	22,5	119	-40/+90	1,03	10
○	FSGL-115	115	0,75	0,70	22,5	124	-40/+90	1,06	10
○	FSGL-125	125	0,75	0,70	22,5	135	-40/+90	1,18	10
○	FSGL-150	150	0,75	0,56	14,5	145	-40/+90	1,53	10
○	FSGL-160	160	0,75	0,56	14,5	153	-40/+90	1,79	10
○	FSGL-175	175	0,75	0,42	14,5	166	-40/+90	1,90	10
○	FSGL-180	180	0,75	0,42	14,5	171	-40/+90	1,95	10
○	FSGL-200	200	0,75	0,42	14,5	193	-40/+90	2,35	10
○	FSGL-225	225	0,75	0,28	7,0	212	-40/+90	2,60	10
○	FSGL-250	250	0,75	0,28	7,0	234	-40/+90	3,07	10
○	FSGL-275	275	0,75	0,28	7,0	256	-40/+90	3,16	10
○	FSGL-280	280	0,75	0,28	7,5	290	-40/+90	3,14	10
○	FSGL-300	300	0,75	0,25	6,2	279	-40/+90	3,25	10
○	FSGL-315	315	0,75	0,25	6,2	293	-40/+90	3,37	10
○	FSGL-325	325	0,75	0,25	6,2	302	-40/+90	3,45	10
○	FSGL-350	350	0,75	0,13	6,2	324	-40/+90	3,65	10
○	FSGL-400	400	0,75	0,13	5,2	410	-40/+90	4,45	10

Poznámka: hadici lze dodat rovněž s hladkými konci bez spirály v požadovaných délkách, uveďte tento požadavek do objednávky


Odsávací hadice FoxiSpecial GSS-H

- odsávací hadice s kovovou spirálou integrovanou do stěny hadice, extrudovaná konstrukce se stěnou o síle 1,45 mm
- hladká uvnitř pro mimořádnou odolnost vůči otěru a minimální ztrátu tlaku média; robustní konstrukce, extrémně flexibilní
- stěna z vysoce oteruvzdorného polyester-polyuretanu, průhledná, odolná mikrobům a stabilní vůči hydrolyze
- spirála z ocelového drátu s měděným povrchem, teplotní odolnost trvale -40/+90 °C, krátkodobě až +125 °C
- určená především pro komunální čistící a zametací stroje s vysokými nároky na životnost

Pracovní tlak / podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz níže	-40/+90 °C	polyester-PU	ocel	10 m

Odsávací hadice FoxiSpecial GSS-H									
	Obj.č.	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
○	FSGH-100	100	1,45	1,50	45,0	165	-40/+90	1,48	10
○	FSGH-110	110	1,45	1,35	45,0	179	-40/+90	1,61	10
○	FSGH-125	125	1,45	1,30	31,2	203	-40/+90	1,91	10
○	FSGH-140	140	1,45	1,05	25,0	224	-40/+90	2,11	10
○	FSGH-150	150	1,45	1,05	24,5	218	-40/+90	2,34	10
○	FSGH-160	160	1,45	0,90	18,2	230	-40/+90	2,56	10
○	FSGH-175	175	1,45	0,90	18,2	250	-40/+90	2,79	10
○	FSGH-180	180	1,45	0,75	18,2	256	-40/+90	2,87	10
○	FSGH-200	200	1,45	0,75	12,0	289	-40/+90	3,35	10
○	FSGH-225	225	1,45	0,60	12,0	318	-40/+90	3,70	10
○	FSGH-250	250	1,45	0,60	12,0	351	-40/+90	3,89	10
○	FSGH-275	275	1,45	0,45	12,0	383	-40/+90	4,27	10
○	FSGH-300	300	1,45	0,45	12,0	418	-40/+90	4,99	10
○	FSGH-315	315	1,45	0,45	12,0	439	-40/+90	5,24	10
○	FSGH-325	325	1,45	0,45	12,0	453	-40/+90	5,40	10
○	FSGH-350	350	1,45	0,45	12,0	486	-40/+90	7,01	10
○	FSGH-400	400	1,45	0,30	6,7	615	-40/+90	7,95	10

Poznámka: hadici lze dodat rovněž s hladkými konci bez spirály v požadovaných délkách, uveďte tento požadavek do objednávky

4