Odsávací hadice FoxiBase Santoprene SL

- odsávací hadice s kovovou spirálou integrovanou do stěny hadice, extrudovaná konstrukce se stěnou o síle 0,55mm
- hladká uvnitř pro mimořádnou odolnost vůči otěru a minimální ztrátu tlaku média, odolná vůči hydrolýze a chemikáliím
- velmi lehká konstrukce, extrémně flexibilní, teplotní odolnost trvale trvale do +130 °C, krátkodobě až +150 °C
- stěna ze santoprenu TPV, černá, spirála z ocelového drátu s měděným povrchem
- určená především pro odsávání vodní páry v průmyslových žehlírnách, ze sušáren a z lisovacích zařízení a pro kapalné látky

Pracovní tlak / podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz níže	do +130 °C	santopren TPV	ocel	15 m



Odsávací hadice FoxiBase Santoprene SL

	Obj.č.	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
○	FBSNS-038	38	0,55	0,75	25,5	20	do +130	0,26	15
○	FBSNS-040	40	0,55	0,79	24,5	20	do +130	0,28	15
○	FBSNS-050	50	0,55	0,81	21,0	33	do +130	0,30	15
○	FBSNS-060	60	0,55	0,76	19,0	35	do +130	0,35	15
○	FBSNS-065	65	0,55	0,68	16,0	38	do +130	0,38	15
○	FBSNS-070	70	0,55	0,61	16,0	40	do +130	0,41	15
○	FBSNS-075	75	0,55	0,61	13,0	43	do +130	0,50	15
○	FBSNS-080	80	0,55	0,53	13,0	45	do +130	0,53	15
○	FBSNS-090	90	0,55	0,46	9,5	50	do +130	0,65	15
○	FBSNS-100	100	0,55	0,46	9,5	55	do +130	0,67	15
○	FBSNS-110	110	0,55	0,38	9,5	60	do +130	0,73	15
○	FBSNS-120	120	0,55	0,38	9,5	65	do +130	0,79	15
○	FBSNS-125	125	0,55	0,38	9,5	68	do +130	0,83	15
○	FBSNS-140	140	0,55	0,30	6,5	75	do +130	0,86	15
○	FBSNS-150	150	0,55	0,30	6,5	80	do +130	0,89	15
○	FBSNS-160	160	0,55	0,30	6,5	85	do +130	1,05	15
○	FBSNS-175	175	0,55	0,23	6,5	93	do +130	1,11	15
○	FBSNS-180	180	0,55	0,23	6,5	95	do +130	1,13	15
○	FBSNS-200	200	0,55	0,23	6,5	105	do +130	1,25	15
○	FBSNS-225	225	0,55	0,15	3,0	118	do +130	1,41	15
○	FBSNS-250	250	0,55	0,15	3,0	130	do +130	1,49	15
○	FBSNS-275	275	0,55	0,15	3,0	143	do +130	1,64	15
○	FBSNS-280	280	0,55	0,15	3,0	145	do +130	1,67	15
○	FBSNS-300	300	0,55	0,14	2,8	155	do +130	1,78	15
○	FBSNS-315	315	0,55	0,13	2,7	162	do +130	1,85	15
○	FBSNS-350	350	0,55	0,12	2,5	180	do +130	2,44	15
○	FBSNS-400	400	0,55	0,12	2,5	210	do +130	3,04	15

Odsávací hadice FoxiSpecial Car-Memory

- odsávací hadice s plastovou spirálou integrovanou do stěny hadice, extrudovaná konstrukce
- hladká uvnitř pro mimořádnou odolnost vůči otěru a minimální ztrátu tlaku média
- teplotní odolnost do +200 °C - při správné aplikaci a zajištění pravidelné výměny horkého kouře za čerstvý vzduch
- vysoká odolnost vůči zlomení, lehká a extrémně flexibilní; stěna z teplotně odolného plastu, černá, spirála z plastového profilu
- určená především pro automobilový průmysl - sání výfukových plynů z benzínových a dieselových motorů

Pracovní tlak / podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz níže	do +200 °C	plast	plast	15 m



Odsávací hadice FoxiSpecial Car-Memory

	Obj.č.	Průměr (mm)		Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější					
○	FSCM-038	38	48	34,5	38	do +200	0,25	15
○	FSCM-040	40	52	33,5	46	do +200	0,36	15
○	FSCM-050	50	63	32,0	55	do +200	0,40	15
○	FSCM-060	60	75	30,0	58	do +200	0,41	15
○	FSCM-063	63	79	28,0	60	do +200	0,43	15
○	FSCM-065	65	83	26,5	65	do +200	0,45	15
○	FSCM-075	75	95	24,0	75	do +200	0,48	15
○	FSCM-080	80	100	23,0	80	do +200	0,51	15
○	FSCM-100	100	120	18,0	100	do +200	0,64	15
○	FSCM-110	110	130	14,5	110	do +200	0,69	15
○	FSCM-125	125	145	12,0	125	do +200	0,78	15
○	FSCM-150	150	170	5,0	150	do +200	0,93	15
○	FSCM-200	200	220	2,0	200	do +200	1,22	15