Odsávací hadice FoxiVulca Neo2

- odsávací hadice s překrývajícími se vulkanizovanými tkaninovými proužky s vloženou spirálou
- dvojvrstvé provedení, dobrý průtok a teplotní odolnost trvale -35/+135 °C, krátkodobě -55/+150 °C
- vnitřní a vnější stěna z neoprenu potaženého skelným vláknem, černá, spirála z ocelového drátu
- univerzální sací a výtlačná hadice pro plyny s vysokou vnitřní teplotou nebo pro aplikace v prostředí s vysokou okolní teplotou, zejména vhodná pro sušení granulátů v plastikářském průmyslu a pro oblasti strojírenství, letectví a dopravy

Pracovní tlak / podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz níže	-35/+135 °C	neopren/skelné vlákno	ocel	4 m

Odsávací hadice FoxiVulca Neo2

	Obj.č.	Vnitřní průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
○	FVNE2-013	13	2,8	65	15	-35/+135	0,17	4
○	FVNE2-020	20	2,8	65	15	-35/+135	0,19	4
○	FVNE2-025	25	2,8	65	15	-35/+135	0,23	4
○	FVNE2-030	30	2,8	65	15	-35/+135	0,25	4
○	FVNE2-032	32	2,8	65	16	-35/+135	0,26	4
○	FVNE2-038	38	2,6	60	18	-35/+135	0,31	4
○	FVNE2-041	41	2,6	60	19	-35/+135	0,32	4
○	FVNE2-045	45	2,6	56	21	-35/+135	0,34	4
○	FVNE2-051	51	2,6	52	24	-35/+135	0,36	4
○	FVNE2-055	55	2,5	49	27	-35/+135	0,42	4
○	FVNE2-060	60	2,4	48	31	-35/+135	0,47	4
○	FVNE2-063	63	2,4	48	31	-35/+135	0,49	4
○	FVNE2-064	64	2,4	48	31	-35/+135	0,49	4
○	FVNE2-065	65	2,4	48	31	-35/+135	0,50	4
○	FVNE2-070	70	2,3	44	35	-35/+135	0,53	4
○	FVNE2-076	76	2,2	43	38	-35/+135	0,58	4
○	FVNE2-080	80	2,1	42	40	-35/+135	0,62	4
○	FVNE2-083	83	2,1	41	42	-35/+135	0,64	4
○	FVNE2-090	90	2,0	40	44	-35/+135	0,69	4
○	FVNE2-095	95	1,9	37	48	-35/+135	0,73	4
○	FVNE2-102	102	1,9	35	52	-35/+135	0,77	4
○	FVNE2-110	110	1,7	31	55	-35/+135	0,83	4
○	FVNE2-114	114	1,6	28	61	-35/+135	0,89	4
○	FVNE2-120	120	1,6	28	61	-35/+135	0,94	4
○	FVNE2-127	127	1,4	25	64	-35/+135	1,00	4
○	FVNE2-140	140	1,3	19	70	-35/+135	1,11	4
○	FVNE2-152	152	1,2	17	75	-35/+135	1,20	4
○	FVNE2-160	160	1,1	15	80	-35/+135	1,28	4
○	FVNE2-165	165	1,0	14	83	-35/+135	1,32	4
○	FVNE2-203	203	0,7	9	101	-35/+135	1,65	4
○	FVNE2-254	254	0,5	7	150	-35/+135	2,14	4
○	FVNE2-305	305	0,3	4	210	-35/+135	2,58	4



související zboží:

Šroubení str. 279

Spojky Kamlok str. 230

Drátové spony str. 410

Spony str. 407