


Odsávací hadice FoxiMulti Silicon

- tkaninová hadice mechanicky sevřená ke spirálovému profilu, samozhášecí, omezeně odolná vůči vibracím
- teplotní odolnost trvale -60/+300 °C, krátkodobě do +350 °C
- stěna ze silikonu potaženého skelným vláknem, svěrná spirála z žárově zinkovaného ocelového pásku
- univerzální sací a výtlačná hadice pro dopravu vzduchu a plynů s vysokou vnitřní či okolní teplotou, pro sání z vysokých pecí a ze sváření, v metalurii a kovovýrobách a dále ve strojírenství, autoprůmyslu a letectví

Pracovní tlak / podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz níže	-60/+300 °C	silikon / skelné vlákno	ocel	3 až 10 m

Odsávací hadice FoxiMulti Silicon								
	Obj.č.	Vnitřní průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
○	FMSI-050	50	0,850	32,00	30	-60/+300	0,4	3 až 10
○	FMSI-055	55	0,780	26,50	33	-60/+300	0,4	3 až 10
○	FMSI-060	60	0,680	22,20	36	-60/+300	0,5	3 až 10
○	FMSI-065	65	0,590	19,00	39	-60/+300	0,5	3 až 10
○	FMSI-070	70	0,530	16,00	42	-60/+300	0,5	3 až 10
○	FMSI-075	75	0,470	14,00	45	-60/+300	0,6	3 až 10
○	FMSI-080	80	0,430	12,50	48	-60/+300	0,6	3 až 10
○	FMSI-090	90	0,355	10,00	54	-60/+300	0,6	3 až 10
○	FMSI-100	100	0,300	8,00	60	-60/+300	0,6	3 až 10
○	FMSI-110	110	0,258	6,60	66	-60/+300	0,7	3 až 10
○	FMSI-120	120	0,224	5,60	72	-60/+300	0,7	3 až 10
○	FMSI-125	125	0,210	5,00	75	-60/+300	0,8	3 až 10
○	FMSI-130	130	0,197	4,70	78	-60/+300	0,8	3 až 10
○	FMSI-140	140	0,175	4,10	84	-60/+300	0,8	3 až 10
○	FMSI-150	150	0,157	3,60	90	-60/+300	0,9	3 až 10
○	FMSI-160	160	0,140	3,10	96	-60/+300	0,9	3 až 10
○	FMSI-170	170	0,128	2,80	102	-60/+300	0,9	3 až 10
○	FMSI-175	175	0,123	2,60	105	-60/+300	1,0	3 až 10
○	FMSI-180	180	0,117	2,45	108	-60/+300	1,0	3 až 10
○	FMSI-200	200	0,099	2,00	120	-60/+300	1,2	3 až 10
○	FMSI-215	215	0,088	1,75	151	-60/+300	1,3	3 až 10
○	FMSI-225	225	0,082	1,60	158	-60/+300	1,4	3 až 10
○	FMSI-250	250	0,069	1,30	175	-60/+300	1,6	3 až 10
○	FMSI-275	275	0,059	1,05	193	-60/+300	1,9	3 až 10
○	FMSI-300	300	0,052	0,90	210	-60/+300	2,1	3 až 10
○	FMSI-315	315	0,048	0,80	221	-60/+300	2,1	3 až 10
○	FMSI-325	325	0,046	0,75	228	-60/+300	2,2	3 až 10
○	FMSI-350	350	0,040	0,65	245	-60/+300	2,5	3 až 10
○	FMSI-375	375	0,036	0,55	263	-60/+300	2,9	3 až 10
○	FMSI-400	400	0,033	0,50	280	-60/+300	3,1	3 až 10
○	FMSI-450	450	0,027	0,40	360	-60/+300	3,6	3 až 10
○	FMSI-500	500	0,023	0,32	400	-60/+300	4,1	3 až 10
○	FMSI-550	550	0,020	0,26	440	-60/+300	4,6	3 až 10
○	FMSI-600	600	0,017	0,22	480	-60/+300	5,1	3 až 10
○	FMSI-700	700	0,014	0,16	560	-60/+300	6,0	3 až 10
○	FMSI-800	800	0,011	0,13	640	-60/+300	6,9	3 až 10
○	FMSI-900	900	0,009	0,10	720	-60/+300	7,8	3 až 10




související zboží:

Šroubení
str. 279



Spojky Kamlok
str. 230



Drátové spony
str. 410



Spony
str. 407

