

Odsávací hadice FoxiMulti T450

- tkaninová hadice mechanicky sevřená ke spirálovému profilu, teplotní odolnost trvale -20/+450 °C, krátkodobě do +500 °C
- vysoká odolnost vůči podtlaku, extrémně flexibilní a schopná osové komprese, vyrobená bez silikonů
- stěna je tvořena z vnitřní strany speciálně potaženou vysoceteplotní tkaninou, z vnější strany je tkanina vetkaná nerezovým drátem pro extrémní zesílení
- svěrná spirála z žárově zinkovaného ocelového pásku
- speciální odsávací hadice pro výfukové plyny na osobních a užitkových vozidlech, pro zkoušky vznětových motorů s vyšším sacím výkonem, pro odsávání spalin a vzduchu v ocelárnách, hutích a metalurgické výrobě, pro strojírenství

Pracovní tlak / podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz níže	-20/+450 °C	tkanina / nerez	ocel	3 až 10 m

Odsávací hadice FoxiMulti T450							
	Obj.č.	Vnitřní průměr (mm)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
○	FMT450-050	50	35,20	30	-20/+450	0,60	3 až 10
○	FMT450-055	55	29,20	33	-20/+450	0,70	3 až 10
○	FMT450-060	60	24,50	36	-20/+450	0,70	3 až 10
○	FMT450-065	65	20,90	39	-20/+450	0,80	3 až 10
○	FMT450-070	70	17,60	42	-20/+450	0,90	3 až 10
○	FMT450-075	75	15,40	45	-20/+450	1,00	3 až 10
○	FMT450-080	80	13,80	48	-20/+450	1,00	3 až 10
○	FMT450-090	90	11,00	54	-20/+450	1,20	3 až 10
○	FMT450-100	100	8,80	60	-20/+450	1,30	3 až 10
○	FMT450-110	110	7,30	66	-20/+450	1,30	3 až 10
○	FMT450-120	120	6,20	72	-20/+450	1,40	3 až 10
○	FMT450-125	125	5,50	75	-20/+450	1,40	3 až 10
○	FMT450-130	130	5,20	78	-20/+450	1,60	3 až 10
○	FMT450-140	140	4,60	84	-20/+450	1,60	3 až 10
○	FMT450-150	150	4,00	90	-20/+450	1,80	3 až 10
○	FMT450-160	160	3,50	96	-20/+450	1,80	3 až 10
○	FMT450-170	170	3,10	102	-20/+450	2,00	3 až 10
○	FMT450-175	175	2,90	105	-20/+450	2,10	3 až 10
○	FMT450-180	180	2,70	126	-20/+450	2,10	3 až 10
○	FMT450-200	200	2,20	140	-20/+450	2,40	3 až 10
○	FMT450-215	215	2,00	151	-20/+450	2,44	3 až 10
○	FMT450-225	225	1,80	158	-20/+450	2,56	3 až 10
○	FMT450-250	250	1,50	175	-20/+450	2,84	3 až 10
○	FMT450-275	275	1,20	193	-20/+450	2,90	3 až 10
○	FMT450-300	300	1,00	210	-20/+450	2,94	3 až 10
○	FMT450-315	315	0,90	221	-20/+450	2,97	3 až 10
○	FMT450-325	325	0,85	228	-20/+450	3,00	3 až 10
○	FMT450-350	350	0,75	245	-20/+450	3,10	3 až 10
○	FMT450-375	375	0,65	300	-20/+450	3,20	3 až 10
○	FMT450-400	400	0,55	320	-20/+450	3,40	3 až 10
○	FMT450-450	450	0,45	360	-20/+450	4,00	3 až 10
○	FMT450-500	500	0,35	400	-20/+450	4,50	3 až 10
○	FMT450-550	550	0,30	440	-20/+450	5,10	3 až 10
○	FMT450-600	600	0,25	480	-20/+450	5,60	3 až 10
○	FMT450-700	700	0,20	560	-20/+450	6,60	3 až 10
○	FMT450-800	800	0,16	640	-20/+450	7,60	3 až 10
○	FMT450-900	900	0,12	720	-20/+450	8,60	3 až 10




související zboží:

Spojky Storz
str. 258



Rychlospojky
str. 206



Spojky Tankwagon
str. 255



Vakuové pumpy
str. 676

