



## Hadicové spony HTW

šnekové provedení, s vysokým dotahovacím momentem

- šnekové hadicové spony v provedení „high torque“ s vysokým dotahovacím momentem 12 Nm (oproti běžným 7,5 Nm)
- provedení W4 – domeček a pásek z nerezové oceli AISI 304, šroub z nerezové oceli AISI 410
- šířka pásku 15,8 mm, tloušťka pásku 0,7 mm, rozsahy až do 232 mm
- hadicové spony pro aplikace, kde je nedostatečný svěrný moment klasických šnekových spon

Typ spony	Šířka pásku	Max. rozsah	Materiály	
šnekové	15,8 mm	232 mm	W4	1 ks

Hadicové spony HTW4 - šířka pásku 15,8 mm, materiálové provedení W4						
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	SW	
○	HTW4-045	25 - 45	15,8	0,7	8	1
○	HTW4-054	32 - 54	15,8	0,7	8	1
○	HTW4-067	45 - 67	15,8	0,7	8	1
○	HTW4-079	57 - 79	15,8	0,7	8	1
○	HTW4-092	70 - 92	15,8	0,7	8	1
○	HTW4-105	83 - 105	15,8	0,7	8	1
○	HTW4-118	95 - 118	15,8	0,7	8	1
○	HTW4-130	108 - 130	15,8	0,7	8	1
○	HTW4-143	121 - 143	15,8	0,7	8	1
○	HTW4-156	133 - 156	15,8	0,7	8	1
○	HTW4-168	146 - 168	15,8	0,7	8	1
○	HTW4-181	159 - 181	15,8	0,7	8	1
○	HTW4-194	172 - 194	15,8	0,7	8	1
○	HTW4-206	184 - 206	15,8	0,7	8	1
○	HTW4-219	197 - 219	15,8	0,7	8	1
○	HTW4-232	210 - 232	15,8	0,7	8	1




4

## Hadicové spony DW

s perforovaným páskem

- hadicové spony s perforovaným páskem a s domečkem s dotahovacím šroubem
- dodávané šířky pásku 8,5 – 12,7 – 14,3 mm ; spony se šířkou pásku 12,7 a 14,3 mm jsou vyrobené dle normy SAE
- provedení W1 – pásek, domeček i šroub z pozinkované oceli vyrobené v souladu se směrnicí RoHS
- provedení W2 – pásek a domeček z nerezové oceli AISI 201/301, šroub z pozinkované oceli v souladu se směrnicí RoHS
- provedení W4 – kompletně z nerezové oceli stupně AISI 300
- určeno zejména pro připevnění hadic s vysokou pevností a malým dotahovacím momentem

Typ spony	Šířka pásku	Max. rozsah	Materiály	
perforovaný pásek	8,5 / 12,7 / 14,3 mm	406 mm	W1, W2, W4	100 ks

Hadicové spony DW1-8 – šířka pásku 8,5 mm, mat. provedení W1						
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	SW	
○	DW1-8-012	8 - 12	8,5	0,8	6	100
○	DW1-8-016	10 - 16	8,5	0,8	6	100
○	DW1-8-020	12 - 20	8,5	0,8	6	100
○	DW1-8-022	12 - 22	8,5	0,8	6	100
○	DW1-8-027	16 - 27	8,5	0,8	6	100
○	DW1-8-032	20 - 32	8,5	0,8	6	100
○	DW1-8-040	25 - 40	8,5	0,8	6	100
○	DW1-8-045	30 - 35	8,5	0,8	6	100
○	DW1-8-050	32 - 50	8,5	0,8	6	100
○	DW1-8-060	40 - 60	8,5	0,8	6	100



Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!

### související zboží:

Šroubení  
str. 61



Rychlospojky  
str. 155



Geka-spojky  
str. 223



Nástrčné spojky  
str. 18

