Hadicové spony PWD

pevnostní provedení se dvěma šrouby

- pevnostní hadicové spony se dvěma dotahovacími šrouby umístěnými na kloubovém svorníku
- provedení W1 – pásek, svorník a šroub – pozinkovaná ocel, bíle zinkovaná
- šířka pásku 30 mm, široká paleta rozsahů až do 500 mm
- pevnostní hadicové spony vhodné pro všechny typy tlakových a sacích hadic v průmyslu určené zejména v aplikacích s požadavky na vysoký moment dotažení hadic s velkými průměry

Typ spony	Šířka pásku	Max. rozsah	Materiály	
pevnostní	30 mm	500 mm	W1	1 ks

Hadicové spony PWD1 – materiálové provedení W1

	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	Šroub	
○	PWD1-079	74 - 79	30	1,7	M10	1
○	PWD1-085	80 - 85	30	1,7	M10	1
○	PWD1-091	86 - 91	30	1,7	M10	1
○	PWD1-097	92 - 97	30	1,7	M10	1
○	PWD1-103	98 - 103	30	1,7	M10	1
○	PWD1-112	104 - 112	30	1,7	M10	1
○	PWD1-121	113 - 121	30	1,7	M10	1
○	PWD1-130	122 - 130	30	1,7	M10	1
○	PWD1-139	131 - 139	30	1,7	M10	1
○	PWD1-148	140 - 148	30	1,7	M10	1
○	PWD1-161	149 - 161	30	1,7	M10	1
○	PWD1-174	162 - 174	30	1,7	M10	1
○	PWD1-187	175 - 187	30	1,7	M10	1
○	PWD1-200	188 - 200	30	1,7	M10	1
○	PWD1-220	200 - 220	30	1,7	M10	1
○	PWD1-240	220 - 240	30	1,7	M10	1
○	PWD1-260	240 - 260	30	1,7	M10	1
○	PWD1-280	260 - 280	30	1,7	M10	1
○	PWD1-300	280 - 300	30	1,7	M10	1
○	PWD1-325	300 - 325	30	1,7	M10	1
○	PWD1-350	325 - 350	30	1,7	M10	1
○	PWD1-375	350 - 375	30	1,7	M10	1
○	PWD1-400	375 - 400	30	1,7	M10	1
○	PWD1-425	400 - 425	30	1,7	M10	1
○	PWD1-450	425 - 450	30	1,7	M10	1
○	PWD1-475	450 - 475	30	1,7	M10	1
○	PWD1-500	475 - 500	30	1,7	M10	1

NEREZ



související zboží:

Šroubení
str. 61



Rychlospojky
str. 155



Geka-spojky
str. 223



Nástrčné spojky
str. 18

