Hadicové spony FW

pružinové provedení, hladké uvnitř

- deformační spony s pružinovým efektem
- provedení W1 – bíle zinkovaná ocel, vyrobená v souladu se směrnicí RoHS
- šířka pásku 7-8 mm, tloušťka pásku od 0,5 do 0,8 mm, široká paleta rozsahů až do 20 mm
- hadicové spony pro kompenzaci průměrových odchylek zajišťující perfektní přítlak po celém průměru

Typ spony	Šířka pásku	Max. rozsah	Materiály	
deformační	7-8 mm	20 mm	W1	100 ks

Hadicové spony FW1 – materiálové provedení W1					
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	
○	FW1-06	6	7	0,5	100
○	FW1-07	7	7	0,5	100
○	FW1-08	8	8	0,6	100
○	FW1-09	9	8	0,6	100
○	FW1-10	10	8	0,7	100
○	FW1-11	11	8	0,7	100
○	FW1-12	12	8	0,7	100
○	FW1-14	14	8	0,8	100
○	FW1-15	15	8	0,8	100
○	FW1-17	17	8	0,8	100
○	FW1-20	20	8	0,8	100



Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!

Hadicové spony EGW

deformační provedení s vložkou

- deformační spony v provedení s jedním ouškem vybavené interní vložkou zamezující poškození hadice
- provedení W1 – bíle pozinkovaná ocel vyrobená dle direktivy RoHS, vložka z nerezové oceli AISI 304
- provedení W4 – spona i vložka z nerezové oceli AISI 304
- hadicové spony s rychlou montáží vybavené vnitřní vložkou pro ochranu hadice

Typ spony	Šířka pásku	Max. rozsah	Materiály	
deformační	6,0 - 7,5 mm	19,3 mm	W1,W4	100 ks

Hadicové spony EGW1– materiálové provedení W1					
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	
○	EGW1-08	7,5 - 8,5	6,0	0,8	100
○	EGW1-09	8,0 - 9,5	6,0	0,8	100
○	EGW1-10	9,0 - 10,5	6,5	0,8	100
○	EGW1-11	10,0 - 11,5	6,5	0,8	100
○	EGW1-12	10,5 - 12,5	6,5	0,9	100
○	EGW1-13	11,5 - 13,5	7,0	1,0	100
○	EGW1-15	13,0 - 15,3	7,0	1,1	100
○	EGW1-17	15,0 - 17,3	7,0	1,2	100



Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!

související zboží:

Šroubení
str. 61



Rychlospojky
str. 155



Geka-spojky
str. 223



Nástrčné spojky
str. 18

