Hadicové spony FBW

pérové provedení, dvojitý drát

- pérové provedení spon z dvojitého drátu pro hadice s velkými odchylkami na vnějším průměru
- provedení W1 – spona vyrobená kompletně z bíle zinkované oceli, vyhovuje požadavkům směrnic RoHS
- tloušťka drátu 1 až 2 mm, rozsahy až do 21,2 mm
- hadicové spony s rychlou montáží, pro PVC a pryžové hadice s velkými odchylkami na vnějším průměru

Typ spony	Tloušťka drátu	Max. rozsah	Materiály	
pérové	1 - 2 mm	24,2 mm	W1	100 ks

FBDW1 - s dvojitým drátem, materiálové provedení W1					
	Obj. č.	Nominální rozsah (mm)	Aplikace (mm)	Tloušťka drátu (mm)	
○	FBDW1-068	6,8	6,6 - 7,0	1,0	100
○	FBDW1-073	7,3	7,0 - 7,5	1,0	100
○	FBDW1-076	7,6	7,3 - 7,8	1,0	100
○	FBDW1-081	8,1	7,8 - 8,3	1,0	100
○	FBDW1-086	8,6	8,3 - 8,8	1,0	100
○	FBDW1-091	9,1	8,8 - 9,3	1,0	100
○	FBDW1-096	9,6	9,3 - 9,8	1,0	100
○	FBDW1-101	10,1	9,8 - 10,4	1,2	100
○	FBDW1-107	10,7	10,4 - 11,0	1,2	100
○	FBDW1-113	11,3	11,0 - 11,6	1,2	100
○	FBDW1-119	11,9	11,6 - 12,2	1,5	100
○	FBDW1-128	12,8	12,4 - 13,1	1,2	100
○	FBDW1-133	13,3	12,9 - 13,6	1,5	100
○	FBDW1-137	13,7	13,3 - 14,1	1,5	100
○	FBDW1-140	14,0	13,6 - 14,4	1,5	100
○	FBDW1-148	14,8	14,4 - 15,1	1,8	100
○	FBDW1-156	15,6	15,1 - 15,9	1,8	100
○	FBDW1-158	15,8	15,5 - 16,3	1,8	100
○	FBDW1-164	16,4	15,9 - 16,8	1,8	100
○	FBDW1-173	17,3	16,8 - 17,7	1,8	100
○	FBDW1-182	18,2	17,7 - 18,7	1,9	100
○	FBDW1-192	19,2	18,7 - 19,6	2,0	100
○	FBDW1-202	20,2	19,6 - 20,6	2,0	100
○	FBDW1-212	21,2	20,6 - 21,6	2,0	100

Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!



Stojánky na hadicové spony CH-01

- praktické stojánky vyrobené z ocelového drátu
- umožňují mít potřebnou sponu vždy při ruce
- možnost postavit na ponk či zavěsit na zeď
- určeno pro všechny dílny v domácnostech, řemeslnictví a průmyslu

Stojánky na spony				
	Obj. č.	Materiál	Barva	
●	CH-01	ocelový drát	bílá	1

Poznámka: Stojan je dodáván bez spon – obrázek je pouze ilustrační.



související zboží:

Šroubení
str. 61



Rychlospojky
str. 155



Geka-spojky
str. 223



Nástrčné spojky
str. 18

