


## Montážní úchytka KW


provedení s pryžovou vložkou

- montážní úchytka z kovového pásu s pryžovou vložkou z elastomeru zabraňující poškození kabelů, hadic a trubek
- pryžová vložka zajišťuje absorpci vibrací a je excelentním izolátorem, provrtané otvory pro připevnění
- provedení pásu W1 – kovový pásek z bílé zinkované oceli vyhovující směrnici RoHS
- pryžová vložka z elastomeru o tvrdosti 75 °Sh, odolná olejům, uhlovodíkům a teplotě
- šířky pásu 15 a 20 mm, pracovní teplota -30/+100°C, samozhášecí provedení dle UL94 V-0
- určeno především pro připevňování kabelů, hadic a trubek ke stěnám a konstrukcím, použití rovněž v automobilovém průmyslu

Typ spony	Šířka pásu	Max. rozsah	Materiály	
úchytka	15-20 mm	60 mm	W1	100 ks

Úchytka KW1-15 - šířka pásu 15 mm, materiál W1								
	Obj. č.	Ø (mm)	Šířka (mm)		Tloušťka (mm)		Otvor (mm)	
			pásek	včetně vložky	pásek	včetně vložky		
○	KW1-15-005	5 mm	15	18	0,6	1,6	6,4	100
○	KW1-15-006	6 mm	15	18	0,6	1,6	6,4	100
○	KW1-15-008	8 mm	15	18	0,6	1,6	6,4	100
○	KW1-15-010	10 mm	15	18	0,6	1,6	6,4	100
○	KW1-15-011	11 mm	15	18	0,6	1,6	6,4	100
○	KW1-15-012	12 mm	15	18	0,6	1,6	6,4	100
○	KW1-15-013	13 mm	15	18	0,6	1,6	6,4	100
○	KW1-15-014	14 mm	15	18	0,6	1,6	6,4	100
○	KW1-15-015	15 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-016	16 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-017	17 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-018	18 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-019	19 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-020	20 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-022	22 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-023	23 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-024	24 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-025	25 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-027	27 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-028	28 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-030	30 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-032	32 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-034	34 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-035	35 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-040	40 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100

Poznámka: balení je informativní, úchytka dodáváme i jednotlivě!

Úchytka KW1-20 - šířka pásu 20 mm, materiál W1								
	Obj. č.	Ø (mm)	Šířka (mm)		Tloušťka (mm)		Otvor (mm)	
			pásek	včetně vložky	pásek	včetně vložky		
○	KW1-20-020	20 mm	20	24	0,8	2,5	8,4	100
○	KW1-20-022	22 mm	20	24	0,8	2,5	8,4	100
○	KW1-20-025	25 mm	20	24	0,8	2,5	8,4	100
○	KW1-20-028	28 mm	20	24	1,0	2,5	8,4	100
○	KW1-20-030	30 mm	20	24	1,0	2,5	8,4	100
○	KW1-20-032	32 mm	20	24	1,0	2,5	8,4	100
○	KW1-20-035	35 mm	20	24	1,0	2,5	8,4	100
○	KW1-20-040	40 mm	20	24	1,0	2,5	8,4	100
○	KW1-20-045	45 mm	20	24	1,0	2,5	8,4	100
○	KW1-20-050	50 mm	20	24	1,0	2,5	8,4	100
○	KW1-20-055	55 mm	20	24	1,0	2,5	8,4	100
○	KW1-20-060	60 mm	20	24	1,0	2,5	8,4	100

Poznámka: balení je informativní, úchytka dodáváme i jednotlivě!



15 mm



20 mm