Výtokové kulové kohouty

PN 16, pro vodu

VÝHODNÁ CENA!

- kulové kohouty s připojením na hadici
- ovládání páčkou v červené barvě v rozsahu 90°
- tělo – závitová část a koule z mosazi MS 58, těsnící kroužek – PTFE, o-kroužek – viton
- určeno zejména pro koncová místa potrubních rozvodů vody

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 16 bar	-20 / +120 °C	mosaz	PTFE	trubkové	voda	1

Výtokové kohouty s vnějším závitem a trnem na hadici

	Obj. č.	Závity	Trn na hadici	Délka těla	Délka páčky	Výška	Hmotnost (g)
●	ART76D-38	G 3/8"	16 mm	47	77	30	150
●	ART76D-12	G 1/2"	16 mm	52	77	32	150
●	ART76D-34	G 3/4"	20 mm	60	77	43	200
●	ART76D-10	G 1"	20 mm	70	85	43	400



Kulové kohouty

PN 25, pro stlačený vzduch

VÝHODNÁ CENA!

- kulové kohouty s plným průtokem, ovládání páčkou v modré barvě
- tělo, závitová část a koule z mosazi MS 58, těsnící kroužek z PTFE, o-kroužek z vitonu
- určeno zejména pro rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu a řemeslnictví

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 25 bar	-20 / +120 °C	mosaz	PTFE	trubkové	vzduch	1

Kulové kohouty s vnitřními závity, ovládání páčkou

	Obj. č.	Závit	DN	Délka těla	Délka rukojeti	Hmotnost (g)
●	ART0801-14	G 1/4"	8	39	85	100
●	ART0801-38	G 3/8"	10	43	85	120
●	ART0801-12	G 1/2"	15	50	85	160
●	ART0801-34	G 3/4"	20	58	105	285
●	ART0801-10	G 1"	25	69	105	450
●	ART0801-54	G 1 1/4"	32	81	130	743
●	ART0801-15	G 1 1/2"	40	93	130	1 130
●	ART0801-20	G 2"	50	110	165	1 767



Kulové kohouty s vnitřním a vnějším závitem, ovládání páčkou

	Obj. č.	Závit	DN	Délka těla	Délka rukojeti	Hmotnost (g)
●	ART0802-14	G 1/4"	8	43	85	106
●	ART0802-38	G 3/8"	10	49	85	134
●	ART0802-12	G 1/2"	15	54	85	190
●	ART0802-34	G 3/4"	20	70	105	330
●	ART0802-10	G 1"	25	79	105	505
●	ART0802-54	G 1 1/4"	32	91	130	813
●	ART0802-15	G 1 1/2"	40	104	130	1 160



související zboží:

Hadičky str. 327

Šroubení str. 71

Rychlospojky str. 155

Nástrčné spojky str. 12