
Trojcestné kulové kohouty


• tělo – poniklovaná mosaz MS 58, koule – chromovaná mosaz, těsnění koule a vřetene – PTFE
• pro odbočky nebo alternativní rozdělení vzduchu a vody v potrubních vedeních v průmyslu, domácnostech nebo stavebnictví

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 16 bar	-15 / +100 °C	mosaz	PTFE	trubkové	voda / vzduch	1

Trojcestné kohouty s vrtáním koule „L“						
	Obj. č.	Závity	DN	Délka těla	Délka páčky	Hmotnost (g)
●	ART3VL-38	G 3/8“	10	54	100	270
●	ART3VL-12	G 1/2“	15	69	100	410
●	ART3VL-34	G 3/4“	20	77	120	680
●	ART3VL-10	G 1“	25	89	120	975
●	ART3VL-54	G 1 1/4“	32	103	150	1 715
●	ART3VL-15	G 1 1/2“	40	114	150	2 540
●	ART3VL-20	G 2“	50	134	175	4 030



Trojcestné kohouty s vrtáním koule „T“						
	Obj. č.	Závity	DN	Délka těla	Délka páčky	Hmotnost (g)
●	ART3VT-12	G 1/2“	15	80	130	630
●	ART3VT-34	G 3/4“	20	96	160	1 090
●	ART3VT-10	G 1“	25	113	160	1 691
●	ART3VT-54	G 1 1/4“	32	130	195	2 580
●	ART3VT-15	G 1 1/2“	40	147	195	3 710
●	ART3VT-20	G 2“	50	169	235	5 790



Nerezové kulové kohouty

• robustní kulové kohouty s tělem z nerezové oceli AISI 316
• pro aplikace v potravinářském průmyslu a pro rozvody pitné vody

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 16-160 bar	-20 / +150 °C	nerez	PTFE	trubkové	voda / vzduch	1

NEREZ

Nerezové kulové kohouty ART2601							
	Obj. č.	Závity	DN	Pracovní tlak (bar)	Délka těla	Délka páčky	Hmotnost (g)
●	ART2601-14	G 1/4“	8	100	50	110	200
●	ART2601-38	G 3/8“	10	100	50	110	185
●	ART2601-12	G 1/2“	15	100	60	110	265
●	ART2601-34	G 3/4“	20	64	70	140	445
●	ART2601-10	G 1“	25	64	85	140	695
●	ART2601-54	G 1 1/4“	32	40	95	180	1 150
●	ART2601-15	G 1 1/2“	40	40	105	180	1 660
●	ART2601-20	G 2“	50	40	125	230	2 820



Nerezové kulové kohouty ART2501 – s přírubou pro automatizaci							
	Obj. č.	Závity	DN	Pracovní tlak (bar)	Délka těla	Délka páčky	Hmotnost (g)
●	ART2501-38	G 3/8“	10	160	50	110	250
●	ART2501-12	G 1/2“	15	160	60	110	350
●	ART2501-34	G 3/4“	20	100	70	140	565
●	ART2501-10	G 1“	25	100	85	140	855
●	ART2501-54	G 1 1/4“	32	64	95	180	1 395
●	ART2501-15	G 1 1/2“	40	64	105	180	1 945
●	ART2501-20	G 2“	50	16	125	230	3 320

