Kulové kohouty Pekos 04TTT

• ocelové kulové kohouty v přírubovém provedení s ručním ovládáním pomocí páky (od DN 150 volná hřídel)
• stavební délka DIN 3202-F4, certifikát ISO 10204-3.1 součástí dodávky
• určené pro méně agresivní média, zejména v průmyslových aplikacích

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Médium	
PN 16 / 40 bar	do +200 °C	ocel 1.0619	PTFE	příruby	mírně agresivní	1



Kulové kohouty Pekos 04TTT – verze PN 16 bar

	Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění
•	04TTT-16-065	65	16	do +200	ocel 1.0619	PTFE
•	04TTT-16-100	100	16	do +200	ocel 1.0619	PTFE
•	04TTT-16-125	125	16	do +200	ocel 1.0619	PTFE
•	04TTT-16-150	150	16	do +200	ocel 1.0619	PTFE
•	04TTT-16-200	200	16	do +200	ocel 1.0619	PTFE
•	04TTT-16-250	250	16	do +200	ocel 1.0619	PTFE
•	04TTT-16-300	300	16	do +200	ocel 1.0619	PTFE



Kulové kohouty Pekos 04TTT – verze PN 40 bar

	Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění
•	04TTT-40-015	15	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE
•	04TTT-40-020	20	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE
•	04TTT-40-025	25	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE
•	04TTT-40-032	32	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE
•	04TTT-40-040	40	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE
•	04TTT-40-050	50	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE
•	04TTT-40-065	65	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE
•	04TTT-40-080	80	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE
•	04TTT-40-100	100	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE
•	04TTT-40-125	125	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE
•	04TTT-40-150	150	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE
•	04TTT-40-200	200	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE
•	04TTT-40-250	250	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE
•	04TTT-40-300	300	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE

Kulové kohouty Pekos 06TTT

• nerezové kulové kohouty v přírubovém provedení s ručním ovládáním pomocí páky (od DN150 volná hřídel)
• stavební délka DIN3202-F4, certifikát ISO 10204-3.1 součástí dodávky
• určené pro agresivní média, zejména v náročných průmyslových aplikacích

NEREZ

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Médium	
PN 16 / 40 bar	do +200 °C	nerez 1.4408	PTFE	příruby	agresivní	1



Kulové kohouty Pekos 06TTT – verze PN 16 bar

	Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění
•	06TTT-16-065	65	16	do +200	nerez 1.4408	PTFE
•	06TTT-16-080	80	16	do +200	nerez 1.4408	PTFE
•	06TTT-16-100	100	16	do +200	nerez 1.4408	PTFE
•	06TTT-16-125	125	16	do +200	nerez 1.4408	PTFE
•	06TTT-16-150	150	16	do +200	nerez 1.4408	PTFE
•	06TTT-16-200	200	16	do +200	nerez 1.4408	PTFE
•	06TTT-16-250	250	16	do +200	nerez 1.4408	PTFE
•	06TTT-16-300	300	16	do +200	nerez 1.4408	PTFE

související zboží:

Hadice str. 344 

Šroubení str. 64 

Těsnění závitů str. 81 

Spojky Kamlok str. 232 