Kulové kohouty Pekos 06TTT

NEREZ

Kulové kohouty Pekos 06TTT – verze PN 40 bar						
	Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění
●	06TTT-40-015	15	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE
●	06TTT-40-020	20	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE
●	06TTT-40-025	25	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE
●	06TTT-40-032	32	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE
●	06TTT-40-040	40	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE
●	06TTT-40-050	50	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE
●	06TTT-40-065	65	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE
●	06TTT-40-080	80	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE
●	06TTT-40-100	100	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE
●	06TTT-40-125	125	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE
●	06TTT-40-150	150	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE
●	06TTT-40-200	200	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE
●	06TTT-40-250	250	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE
●	06TTT-40-300	300	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE




Kulové kohouty Pekos 84TTT


• ocelové trojcestné kulové kohouty v přírubovém provedení s ručním ovládáním pomocí páky
• určené pro méně agresivní média, zejména v průmyslových aplikacích

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Médium	
PN 16 bar	do +180 °C	ocel 1.0619	PTFE	příruby	mírně agresivní	1

Trojcestné kulové kohouty Pekos 84TTT – vrtání koule „L“							
	Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Vrtání koule	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění
○	84TTT-16L-100	100	16	„L“	do +180	ocel 1.0619	PTFE
○	84TTT-16L-150	150	16	„L“	do +180	ocel 1.0619	PTFE
○	84TTT-16L-200	200	16	„L“	do +180	ocel 1.0619	PTFE



Trojcestné kulové kohouty Pekos 84TTT – vrtání koule „T“							
	Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Vrtání koule	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění
○	84TTT-16T-100	100	16	„T“	do +180	ocel 1.0619	PTFE
○	84TTT-16T-150	150	16	„T“	do +180	ocel 1.0619	PTFE
○	84TTT-16T-200	200	16	„T“	do +180	ocel 1.0619	PTFE




Kulové kohouty Pekos 86TTT

• nerezové trojcestné kulové kohouty v přírubovém provedení s ručním ovládáním pomocí páky
• určené pro agresivní média, zejména v náročných průmyslových aplikacích

NEREZ

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Médium	
PN 16 bar	do +180 °C	nerez 1.4408	PTFE	příruby	agresivní	1

Trojcestné kulové kohouty Pekos 86TTT – vrtání koule „L“							
	Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Vrtání koule	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění
○	86TTT-16L-100	100	16	„L“	do +180	nerez 1.4408	PTFE
○	86TTT-16L-150	150	16	„L“	do +180	nerez 1.4408	PTFE
○	86TTT-16L-200	200	16	„L“	do +180	nerez 1.4408	PTFE



Trojcestné kulové kohouty Pekos 86TTT – vrtání koule „T“							
	Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Vrtání koule	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění
○	86TTT-16T-100	100	16	„T“	do +180	nerez 1.4408	PTFE
○	86TTT-16T-150	150	16	„T“	do +180	nerez 1.4408	PTFE
○	86TTT-16T-200	200	16	„T“	do +180	nerez 1.4408	PTFE

