

## Kulové kohouty Pecos 06TTT

**NEREZ**

Kulové kohouty Pecos 06TTT – verze PN 40 bar						
Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění	
• 06TTT-40-015	15	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	
• 06TTT-40-020	20	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	
• 06TTT-40-025	25	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	
• 06TTT-40-032	32	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	
• 06TTT-40-040	40	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	
• 06TTT-40-050	50	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	
• 06TTT-40-065	65	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	
• 06TTT-40-080	80	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	
• 06TTT-40-100	100	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	
• 06TTT-40-125	125	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	
• 06TTT-40-150	150	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	
• 06TTT-40-200	200	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	
• 06TTT-40-250	250	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	
• 06TTT-40-300	300	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	



## Kulové kohouty Pecos 84TTT

- ocelové trojcestné kulové kohouty v přírubovém provedení s ručním ovládáním pomocí páky
- určené pro méně agresivní média, zejména v průmyslových aplikacích


Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Médium	
PN 16 bar	do +180 °C	ocel 1.0619	PTFE	příruby	mírně agresivní	1

Trojcestné kulové kohouty Pecos 84TTT – vrtání koule „L“							
Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Vrtání koule	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění	
○ 84TTT-16L-100	100	16	„L“	do +180	ocel 1.0619	PTFE	
○ 84TTT-16L-150	150	16	„L“	do +180	ocel 1.0619	PTFE	
○ 84TTT-16L-200	200	16	„L“	do +180	ocel 1.0619	PTFE	

Trojcestné kulové kohouty Pecos 84TTT – vrtání koule „T“							
Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Vrtání koule	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění	
○ 84TTT-16T-100	100	16	„T“	do +180	ocel 1.0619	PTFE	
○ 84TTT-16T-150	150	16	„T“	do +180	ocel 1.0619	PTFE	
○ 84TTT-16T-200	200	16	„T“	do +180	ocel 1.0619	PTFE	



L



T



## Kulové kohouty Pecos 86TTT

- nerezové trojcestné kulové kohouty v přírubovém provedení s ručním ovládáním pomocí páky
- určené pro agresivní média, zejména v náročných průmyslových aplikacích


Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Médium	
PN 16 bar	do +180 °C	nerez 1.4408	PTFE	příruby	agresivní	1

Trojcestné kulové kohouty Pecos 86TTT – vrtání koule „L“							
Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Vrtání koule	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění	
○ 86TTT-16L-100	100	16	„L“	do +180	nerez 1.4408	PTFE	
○ 86TTT-16L-150	150	16	„L“	do +180	nerez 1.4408	PTFE	
○ 86TTT-16L-200	200	16	„L“	do +180	nerez 1.4408	PTFE	

Trojcestné kulové kohouty Pecos 86TTT – vrtání koule „T“							
Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Vrtání koule	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění	
○ 86TTT-16T-100	100	16	„T“	do +180	nerez 1.4408	PTFE	
○ 86TTT-16T-150	150	16	„T“	do +180	nerez 1.4408	PTFE	
○ 86TTT-16T-200	200	16	„T“	do +180	nerez 1.4408	PTFE	



L



T

