Kulové kohouty VL521T a VL521B s pneupohonem

- sestava nerezového 3-dílného kulového kohoutu s vnitřními závity a pneupohonu Omal typ DA nebo SR
- provedení VL521T s vnitřními závity, provedení VL521B s návarkem
- ovládací tlak pohonu minimálně 5,5 bar
- pro uzavírání potrubních rozvodů agresivních médií zejména v chemickém a potravinářském průmyslu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Ovládání	Médium	
PN 63 bar	do +120 °C	nerez 1.4408	PTFE	závity / návarky	pneupohon	agresivní	1

NEREZ

Kulové kohouty VL521T s dvojčinným pneupohonem DA

	Obj.č.	Závit	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění	Pohon
●	VL521T-14DA	G 1/4"	8	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DA08
●	VL521T-38DA	G 3/8"	10	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DA15
●	VL521T-12DA	G 1/2"	15	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DA15
●	VL521T-34DA	G 3/4"	20	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DA30
●	VL521T-10DA	G 1"	25	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DA45
●	VL521T-54DA	G 1 1/4"	32	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DA45
●	VL521T-15DA	G 1 1/2"	40	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DA90
●	VL521T-20DA	G 2"	50	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DA90
●	VL521T-25DA	G 2 1/2"	65	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DA180
●	VL521T-30DA	G 3"	80	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DA240
●	VL521T-40DA	G 4"	100	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DA360



Kulové kohouty VL521T s jednočinným pneupohonem SR

	Obj.č.	Závit	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění	Pohon
●	VL521T-14SR	G 1/4"	8	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	SR15
●	VL521T-38SR	G 3/8"	10	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	SR15
●	VL521T-12SR	G 1/2"	15	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	SR15
●	VL521T-34SR	G 3/4"	20	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	SR30
●	VL521T-10SR	G 1"	25	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	SR30
●	VL521T-54SR	G 1 1/4"	32	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	SR45
●	VL521T-15SR	G 1 1/2"	40	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	SR60
●	VL521T-20SR	G 2"	50	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	SR90
●	VL521T-25SR	G 2 1/2"	65	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	SR120
●	VL521T-30SR	G 3"	80	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	SR180
●	VL521T-40SR	G 4"	100	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	SR240



Kulové kohouty VL521B s dvojčinným pneupohonem DA

	Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění	Pohon
●	VL521B-008DA	8	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DA08
●	VL521B-010DA	10	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DA15
●	VL521B-015DA	15	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DA15
●	VL521B-020DA	20	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DA30
●	VL521B-025DA	25	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DA45
●	VL521B-032DA	32	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DA45
●	VL521B-040DA	40	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DA90
●	VL521B-050DA	50	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DA90
●	VL521B-065DA	65	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DA180
●	VL521B-080DA	80	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DA240
●	VL521B-100DA	100	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DA360



Kulové kohouty VL521B s jednočinným pneupohonem SR

	Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění	Pohon
●	VL521B-008SR	8	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	SR15
●	VL521B-010SR	10	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	SR15
●	VL521B-015SR	15	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	SR15
●	VL521B-020SR	20	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	SR30
●	VL521B-025SR	25	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	SR30
●	VL521B-032SR	32	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	SR45
●	VL521B-040SR	40	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	SR90
●	VL521B-050SR	50	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	SR90
●	VL521B-065SR	65	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	SR180
●	VL521B-080SR	80	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	SR240
●	VL521B-100SR	100	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	SR360

