Kulové kohouty K809 s pneupohonem

provedení z oceli pro vysoké tlaky

- kulové kohouty s tělem z uhlíkové oceli a s ovládáním pneupohonem DA nebo SR; ovládací tlak minimálně 5,5 bar
- těsnění z PTFE+CG pro teploty do +250°C, certifikace dle EN 10204-3.1
- závitové připojení s vnitřními trubkovými závity DIN ISO 228 nebo s návarky
- určeno pro uzavírání potrubí s mírně agresivními médii a s vysokým tlakem

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Médium	
až do PN140	do +250 °C	ocel	PTFE+CG	závity / návarky	vysoký tlak	1

Kulové kohouty K809T s vnitřními závity, s dvojčinným pneupohonem DA

	Obj.č.	Závit	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění	Typ pohonu
●	K809T-14DA	G 1/4"	8	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DA30
●	K809T-38DA	G 3/8"	10	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DA30
●	K809T-12DA	G 1/2"	15	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DA45
●	K809T-34DA	G 3/4"	20	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DA45
●	K809T-10DA	G 1"	25	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DA45
●	K809T-54DA	G 1 1/4"	32	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DA60
●	K809T-15DA	G 1 1/2"	40	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DA120
●	K809T-20DA	G 2"	50	100	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DA180
●	K809T-25DA	G 2 1/2"	65	100	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DA180
●	K809T-30DA	G 3"	80	68	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DA240



Kulové kohouty K809T s vnitřními závity, s jednočinným pneupohonem SR

	Obj.č.	Závit	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění	Typ pohonu
●	K809T-14SR	G 1/4"	8	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	SR30
●	K809T-38SR	G 3/8"	10	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	SR30
●	K809T-12SR	G 1/2"	15	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	SR30
●	K809T-34SR	G 3/4"	20	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	SR45
●	K809T-10SR	G 1"	25	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	SR45
●	K809T-54SR	G 1 1/4"	32	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	SR60
●	K809T-15SR	G 1 1/2"	40	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	SR120
●	K809T-20SR	G 2"	50	100	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	SR120
●	K809T-25SR	G 2 1/2"	65	100	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	SR180
●	K809T-30SR	G 3"	80	68	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	SR240



Kulové kohouty K809W s návarky, s dvojčinným pneupohonem DA

	Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění	Typ pohonu
●	K809W-008DA	8	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DA30
●	K809W-010DA	10	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DA30
●	K809W-015DA	15	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DA45
●	K809W-020DA	20	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DA45
●	K809W-025DA	25	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DA45
●	K809W-032DA	32	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DA60
●	K809W-040DA	40	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DA120
●	K809W-050DA	50	100	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DA180
●	K809W-065DA	65	100	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DA180
●	K809W-080DA	80	68	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DA240



Kulové kohouty K809W s návarky, s jednočinným pneupohonem SR

	Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění	Typ pohonu
●	K809W-008SR	8	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	SR30
●	K809W-010SR	10	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	SR30
●	K809W-015SR	15	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	SR30
●	K809W-020SR	20	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	SR45
●	K809W-025SR	25	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	SR45
●	K809W-032SR	32	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	SR60
●	K809W-040SR	40	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	SR120
●	K809W-050SR	50	100	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	SR120
●	K809W-065SR	65	100	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	SR180
●	K809W-080SR	80	68	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	SR240

