Kulové kohouty VL851 s pneupohonem

• sestava přírubového kulového kohoutu VL851 a pneupohonu Omal typ DA nebo SR; ovládací tlak minimálně 5,5 bar
• pro uzavírání potrubních rozvodů agresivních médií zejména v chemickém a potravinářském průmyslu

NEREZ

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Ovládání	Médium	
PN 16 bar	do +190 °C	nerez 1.4408	PTFE	příruby	pneupohon	agresivní	1



Kulové kohouty VL851 s dvojčinným pneupohonem DA

	Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo kohoutu	Těsnění kohoutu	Typ pohonu
•	VL851-015DA	15	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE	DA30
•	VL851-020DA	20	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE	DA30
•	VL851-025DA	25	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE	DA45
•	VL851-032DA	32	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE	DA60
•	VL851-040DA	40	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE	DA90
•	VL851-050DA	50	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE	DA120
•	VL851-065DA	65	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE	DA180
•	VL851-080DA	80	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE	DA240
•	VL851-100DA	100	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE	DA360



Kulové kohouty VL851 s jednočinným pneupohonem SR

	Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo kohoutu	Těsnění kohoutu	Typ pohonu
•	VL851-015SR	15	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE	SR30
•	VL851-020SR	20	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE	SR30
•	VL851-025SR	25	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE	SR45
•	VL851-032SR	32	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE	SR60
•	VL851-040SR	40	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE	SR60
•	VL851-050SR	50	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE	SR90
•	VL851-065SR	65	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE	SR120
•	VL851-080SR	80	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE	SR180
•	VL851-100SR	100	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE	SR240

Kulové kohouty 02TTT s pneupohonem

• sestava přírubového kulového kohoutu Pekoss 02TTT a pneupohonu Omal typ DA nebo SR; ovládací tlak minimálně 5,5 bar
• pro uzavírání potrubních rozvodů neagresivních průmyslových médií

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Ovládání	Médium	
PN 16 bar	do +200 °C	šedá litina GG25	PTFE	příruby	pneupohon	voda, vzduch aj.	1



Kulové kohouty 02TTT s dvojčinným pneupohonem DA

	Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo kohoutu	Těsnění kohoutu	Typ pohonu
•	02TTT-16-015DA	15	16	do +200	šedá litina GG25	PTFE	DA15
•	02TTT-16-020DA	20	16	do +200	šedá litina GG25	PTFE	DA30
•	02TTT-16-025DA	25	16	do +200	šedá litina GG25	PTFE	DA30
•	02TTT-16-032DA	32	16	do +200	šedá litina GG25	PTFE	DA45
•	02TTT-16-040DA	40	16	do +200	šedá litina GG25	PTFE	DA60
•	02TTT-16-050DA	50	16	do +200	šedá litina GG25	PTFE	DA90
•	02TTT-16-065DA	65	16	do +200	šedá litina GG25	PTFE	DA120
•	02TTT-16-080DA	80	16	do +200	šedá litina GG25	PTFE	DA180
•	02TTT-16-100DA	100	16	do +200	šedá litina GG25	PTFE	DA240
•	02TTT-16-125DA	125	16	do +200	šedá litina GG25	PTFE	DA480
•	02TTT-16-150DA	150	16	do +200	šedá litina GG25	PTFE	DA720
•	02TTT-16-200DA	200	16	do +200	šedá litina GG25	PTFE	DA960



Kulové kohouty 02TTT s jednočinným pneupohonem SR

	Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo kohoutu	Těsnění kohoutu	Typ pohonu
•	02TTT-16-015SR	15	16	do +200	šedá litina GG25	PTFE	SR15
•	02TTT-16-020SR	20	16	do +200	šedá litina GG25	PTFE	SR30
•	02TTT-16-025SR	25	16	do +200	šedá litina GG25	PTFE	SR30
•	02TTT-16-032SR	32	16	do +200	šedá litina GG25	PTFE	SR45
•	02TTT-16-040SR	40	16	do +200	šedá litina GG25	PTFE	SR60
•	02TTT-16-050SR	50	16	do +200	šedá litina GG25	PTFE	SR90
•	02TTT-16-065SR	65	16	do +200	šedá litina GG25	PTFE	SR120
•	02TTT-16-080SR	80	16	do +200	šedá litina GG25	PTFE	SR180
•	02TTT-16-100SR	100	16	do +200	šedá litina GG25	PTFE	SR240
•	02TTT-16-125SR	125	16	do +200	šedá litina GG25	PTFE	SR480
•	02TTT-16-150SR	150	16	do +200	šedá litina GG25	PTFE	SR720
•	02TTT-16-200SR	200	16	do +200	šedá litina GG25	PTFE	SR960