

Kulové kohouty 04TTT s pneupohonem

- sestava přírubového kulového kohoutu Pekos 04TTT z oceli a pneupohonu Omal typ DA nebo SR
- ovládací tlak pohonu minimálně 5,5 bar
- pro uzavírání potrubních rozvodů zejména v průmyslu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Ovládání	Médium	
PN 16 / 40 bar	do +200 °C	ocel 1.0619	PTFE	příruby	pneupohon	mírně agresivní	1

Kulové kohouty 04TTT, PN16 s dvojčinným pneupohonem DA							
Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo kohoutu	Těsnění kohoutu	Typ pohonu	
• 04TTT-16-065DA	65	16	do +200	ocel 1.0619	PTFE	DA120	
• 04TTT-16-100DA	100	16	do +200	ocel 1.0619	PTFE	DA240	
• 04TTT-16-125DA	125	16	do +200	ocel 1.0619	PTFE	DA480	
• 04TTT-16-150DA	150	16	do +200	ocel 1.0619	PTFE	DA720	
• 04TTT-16-200DA	200	16	do +200	ocel 1.0619	PTFE	DA960	

Kulové kohouty 04TTT, PN40 s dvojčinným pneupohonem DA							
Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo kohoutu	Těsnění kohoutu	Typ pohonu	
• 04TTT-40-015DA	15	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE	DA30	
• 04TTT-40-020DA	20	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE	DA30	
• 04TTT-40-025DA	25	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE	DA30	
• 04TTT-40-032DA	32	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE	DA60	
• 04TTT-40-040DA	40	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE	DA90	
• 04TTT-40-050DA	50	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE	DA120	
• 04TTT-40-065DA	65	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE	DA180	
• 04TTT-40-080DA	80	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE	DA240	
• 04TTT-40-100DA	100	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE	DA360	
• 04TTT-40-125DA	125	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE	DA720	
• 04TTT-40-150DA	150	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE	DA960	
• 04TTT-40-200DA	200	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE	DA1920	

Kulové kohouty 04TTT, PN16 s jednočinným pneupohonem SR							
Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo kohoutu	Těsnění kohoutu	Typ pohonu	
• 04TTT-16-065SR	65	16	do +200	ocel 1.0619	PTFE	SR120	
• 04TTT-16-100SR	100	16	do +200	ocel 1.0619	PTFE	SR240	
• 04TTT-16-125SR	125	16	do +200	ocel 1.0619	PTFE	SR480	
• 04TTT-16-150SR	150	16	do +200	ocel 1.0619	PTFE	SR720	
• 04TTT-16-200SR	200	16	do +200	ocel 1.0619	PTFE	SR960	

Kulové kohouty 04TTT, PN40 s jednočinným pneupohonem SR							
Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo kohoutu	Těsnění kohoutu	Typ pohonu	
• 04TTT-40-015SR	15	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE	SR30	
• 04TTT-40-020SR	20	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE	SR30	
• 04TTT-40-025SR	25	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE	SR30	
• 04TTT-40-032SR	32	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE	SR60	
• 04TTT-40-040SR	40	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE	SR90	
• 04TTT-40-050SR	50	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE	SR120	
• 04TTT-40-065SR	65	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE	SR180	
• 04TTT-40-080SR	80	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE	SR240	
• 04TTT-40-100SR	100	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE	SR360	
• 04TTT-40-125SR	125	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE	SR720	
• 04TTT-40-150SR	150	40	do +200	ocel 1.0619	PTFE	SR960	

