Kulové kohouty 06TTT s pneupohonem

- sestava přírubového kulového kohoutu Pekos 06TTT z nerezové oceli a pneupohonu Omal typ DA nebo SR
- ovládací tlak pohonu minimálně 5,5 bar
- pro uzavírání potrubních rozvodů s agresivními médii zejména v chemickém a potravinářském průmyslu

NEREZ

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Ovládání	Médium	
PN 16 / 40 bar	do +200 °C	nerez 1.4408	PTFE	příruby	pneupohon	agresivní	1



Kulové kohouty 06TTT, PN16 s dvojčinným pneupohonem DA

	Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo kohoutu	Těsnění kohoutu	Typ pohonu
●	06TTT-16-065DA	65	16	do +200	nerez 1.4408	PTFE	DA120
●	06TTT-16-080DA	80	16	do +200	nerez 1.4408	PTFE	DA180
●	06TTT-16-100DA	100	16	do +200	nerez 1.4408	PTFE	DA240
●	06TTT-16-125DA	125	16	do +200	nerez 1.4408	PTFE	DA480
●	06TTT-16-150DA	150	16	do +200	nerez 1.4408	PTFE	DA720
●	06TTT-16-200DA	200	16	do +200	nerez 1.4408	PTFE	DA960



Kulové kohouty 06TTT, PN40 s dvojčinným pneupohonem DA

	Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo kohoutu	Těsnění kohoutu	Typ pohonu
●	06TTT-40-015DA	15	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	DA30
●	06TTT-40-020DA	20	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	DA30
●	06TTT-40-025DA	25	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	DA30
●	06TTT-40-032DA	32	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	DA60
●	06TTT-40-040DA	40	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	DA90
●	06TTT-40-050DA	50	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	DA120
●	06TTT-40-065DA	65	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	DA180
●	06TTT-40-080DA	80	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	DA240
●	06TTT-40-100DA	100	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	DA360
●	06TTT-40-125DA	125	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	DA720
●	06TTT-40-150DA	150	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	DA960
●	06TTT-40-200DA	200	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	DA1920



Kulové kohouty 06TTT, PN16 s jednočinným pneupohonem SR

	Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo kohoutu	Těsnění kohoutu	Typ pohonu
●	06TTT-16-065SR	65	16	do +200	nerez 1.4408	PTFE	SR120
●	06TTT-16-080SR	80	16	do +200	nerez 1.4408	PTFE	SR180
●	06TTT-16-100SR	100	16	do +200	nerez 1.4408	PTFE	SR240
●	06TTT-16-125SR	125	16	do +200	nerez 1.4408	PTFE	SR480
●	06TTT-16-150SR	150	16	do +200	nerez 1.4408	PTFE	SR720
●	06TTT-16-200SR	200	16	do +200	nerez 1.4408	PTFE	SR960



Kulové kohouty 06TTT, PN40 s jednočinným pneupohonem SR

	Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo kohoutu	Těsnění kohoutu	Typ pohonu
●	06TTT-40-015SR	15	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	SR30
●	06TTT-40-020SR	20	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	SR30
●	06TTT-40-025SR	25	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	SR30
●	06TTT-40-032SR	32	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	SR60
●	06TTT-40-040SR	40	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	SR90
●	06TTT-40-050SR	50	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	SR120
●	06TTT-40-065SR	65	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	SR180
●	06TTT-40-080SR	80	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	SR240
●	06TTT-40-100SR	100	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	SR360
●	06TTT-40-125SR	125	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	SR720
●	06TTT-40-150SR	150	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	SR960