Solenoidové ventily E314

ventily 3/2 se závitem 1/4“

- série malých solenoidových ventilů určených pro vodu, vzduch, oleje a netečné plyny
- přímo řízené provedení s funkcemi 3/2 NC a 3/2 NO
- tělo z mosazi nebo z nerezové oceli AISI 316 se závitovým připojením G1/4“
- standardně s těsněním z NBR pro teploty média -25 až +90 °C
- maximální viskozita média 65 cSt, přestavný čas 5-25 ms
- dodávka obsahuje ventil, cívku s vybraným napětím a standardní konektor DIN 43650

Funkce	Připojení	Tělo	Těsnění	Teplota	
3/2	1/4"	mosaz/nerez	NBR	-25 / +90 °C	1

Solenoidové ventily E314 z mosazi

	Obj.č.	Funkce	Závity	Světlost (mm)	Průtok Kv (l/min)		Min. tlak (bar)	Provozní tlak (bar)	
					směr 2-1	směr 1-3		vzduch AC	vzduch DC
●	E314NC-14A-...	3/2 NC	G 1/4"	1,2	0,7	0,8	0	20	17
○	E314NC-14C-...	3/2 NC	G 1/4"	3,2	3,7	2,8	0	10	6
○	E314NC-14E-...	3/2 NC	G 1/4"	5,6	10	2,8	0	2,5	1,7
○	E314NO-14B-...	3/2 NO	G 1/4"	2,4	2,2	2,8	0	12	11
○	E314NO-14E-...	3/2 NO	G 1/4"	5,6	10	2,8	0	6,5	2,5



Důležité: při objednání uveďte do objednacího kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 48VDC, 24VAC, 48VAC, 115VAC, 230VAC

NEREZ

Solenoidové ventily E314 z nerezové oceli

	Obj.č.	Funkce	Závity	Světlost (mm)	Průtok Kv (l/min)		Min. tlak (bar)	Provozní tlak (bar)	
					směr 2-1	směr 1-3		vzduch AC	vzduch DC
○	E314NCS-14A-...	3/2 NC	G 1/4"	1,2	0,7	0,8	0	20	17
○	E314NCS-14C-...	3/2 NC	G 1/4"	3,2	3,7	2,8	0	10	6
○	E314NCS-14E-...	3/2 NC	G 1/4"	5,6	10	2,8	0	2,5	1,7
○	E314NOS-14B-...	3/2 NO	G 1/4"	2,4	2,2	2,8	0	12	11
○	E314NOS-14E-...	3/2 NO	G 1/4"	5,6	10	2,8	0	6,5	2,5



Důležité: při objednání uveďte do objednacího kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 48VDC, 24VAC, 48VAC, 115VAC, 230VAC

Solenoidové ventily G327

ventily 3/2 s univerzální funkcí

- série solenoidových ventilů určených pro vodu, vzduch, oleje a netečné plyny
- přímo řízené provedení s univerzální funkcí 3/2
- tělo z mosazi se závitovým připojením G1/4“ nebo G1/2“, s těsněním z FKM pro teploty média -10 až +90 °C
- maximální viskozita média 65 cSt, přestavný čas 75-100 ms
- dodávka obsahuje ventil, cívku s vybraným napětím a standardní konektor ISO4400

Funkce	Připojení	Tělo	Těsnění	Teplota	
3/2	závity	mosaz	FKM	-10 / +90 °C	1

Solenoidové ventily G327 z mosazi

	Obj.č.	Funkce	Závity	Světlost (mm)	Průtok Kv (l/min)	Min. tlak (bar)	Provozní tlak (bar)	
							AC	DC
●	G327U-14-...	3/2 U	G 1/4"	5,7	7,5	0	10	10
●	G327U-12-...	3/2 U	G 1/2"	12	25	0	10	10



Důležité: při objednání uveďte do objednacího kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 48VDC, 24VAC, 48VAC, 115VAC, 230VAC

související zboží:

Hadičky str. 327 

Šroubení str. 71 

Těsnění závitů str. 81 

Nástrčné spojky str. 12 