Solenoidové ventily G238

přímo řízené, funkce 2/2NC, pro vodu

- série solenoidových ventilů určených pro ovládání potrubí se studenou a teplou vodou
- přímo řízené provedení bez minimálního potřebného tlaku, s funkcí 2/2 NC – bez napětí zavřené
- úprava proti tlakovým rázům v potrubí (anti-water hammer)
- tělo z mosazi se závitovým připojením, s těsněním z NBR pro teploty média -20 až +85 °C
- dodávka obsahuje ventil, cívku s vybraným napětím a standardní konektor ISO4400

Funkce	Připojení	Tělo	Těsnění	Teplota	
2/2 NC	závity	mosaz	NBR	-20 / +85 °C	1



Solenoidové ventily G238

	Obj.č.	Funkce	Závity	Světlost (mm)	Průtok Kv (l/min)	Min. tlak (bar)	Provozní tlak (bar)	
							AC	DC
●	G238-38-...	2/2 NC	G 3/8"	12,5	35	0	10	10
●	G238-12-...	2/2 NC	G 1/2"	12,5	35	0	10	10
●	G238-34-...	2/2 NC	G 3/4"	19	70	0	10	10
●	G238-10-...	2/2 NC	G 1"	25	166	0	10	10

Důležité: při objednání uveďte do objednacího kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 48VDC, 24VAC, 48VAC, 115VAC, 230VAC

Solenoidové ventily E210

přímo řízené, funkce 2/2NC a 2/2NO

- série solenoidových ventilů určených pro vodu, vzduch, netečné plyny a lehké oleje
- přímo řízené provedení bez potřebného minimálního tlaku
- provedení s funkcemi 2/2 NC – bez napětí zavřené nebo 2/2 NO – bez napětí otevřené
- tělo z mosazi se závitovým připojením, s těsněním z NBR pro teploty média -20 až +85 °C
- dodávka obsahuje ventil, cívku s vybraným napětím a standardní konektor ISO4400

Funkce	Připojení	Tělo	Těsnění	Teplota	
2/2 NC/NO	závity	mosaz	NBR	-20 / +85 °C	1



Solenoidové ventily E210 s funkcí 2/2 NC

	Obj.č.	Funkce	Závity	Světlost (mm)	Průtok Kv (l/min)	Min. tlak (bar)	Provozní tlak (bar)	
							AC	DC
●	E210NC-38-...	2/2 NC	G 3/8"	16	43	0	9	3
●	E210NC-12-...	2/2 NC	G 1/2"	16	57	0	9	3
●	E210NC-34-...	2/2 NC	G 3/4"	19	72	0	9	3
●	E210NC-10-...	2/2 NC	G 1"	25	185	0	9	6
●	E210NC-54-...	2/2 NC	G 1 1/4"	28	213	0	9	6
●	E210NC-15-...	2/2 NC	G 1 1/2"	32	322	0	9	5

Důležité: při objednání uveďte do objednacího kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 48VDC, 24VAC, 48VAC, 115VAC, 230VAC



Solenoidové ventily E210 s funkcí 2/2 NO

	Obj.č.	Funkce	Závity	Světlost (mm)	Průtok Kv (l/min)	Min. tlak (bar)	Provozní tlak (bar)	
							AC	DC
○	E210NO-38-...	2/2 NO	G 3/8"	16	43	0	9	9
●	E210NO-12-...	2/2 NO	G 1/2"	16	57	0	9	9
●	E210NO-34-...	2/2 NO	G 3/4"	19	79	0	9	9
○	E210NO-10-...	2/2 NO	G 1"	25	185	0	9	---
○	E210NO-54-...	2/2 NO	G 1 1/4"	28	213	0	9	---
○	E210NO-15-...	2/2 NO	G 1 1/2"	32	322	0	9	---

Důležité: při objednání uveďte do objednacího kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 48VDC, 24VAC, 48VAC, 115VAC, 230VAC

související zboží:

Hadičky str. 327 

Šroubení str. 71 

Těsnění závitů str. 81 

Nástrčné spojky str. 12 