

## Uzavírací šoupátko

- uzavírací šoupátko pro plynulé uzavírání potrubí se znečištěnými médií
- přírubové provedení s přírubami dle EN 1092-1 typ B, ovládání ručním kolem

| Pracovní tlak | Teplota    | Materiál    | Těsnění | Připojení | Ovládání |  |
|---------------|------------|-------------|---------|-----------|----------|---|
| 6/10 bar      | do +400 °C | litina GG25 | grafit  | příruby   | ruční    | 1   |

| Uzavírací šoupátko USL |         |             |            |              |             |         |
|------------------------|---------|-------------|------------|--------------|-------------|---------|
|                        | Obj. č. | Světlost DN | Tlak (bar) | Teplota (°C) | Tělo        | Ucpávka |
| •                      | USL-040 | 40          | 10         | do +90       | litina GG25 | grafit  |
| •                      | USL-050 | 50          | 10         | do +90       | litina GG25 | grafit  |
| •                      | USL-065 | 65          | 10         | do +90       | litina GG25 | grafit  |
| •                      | USL-080 | 80          | 10         | do +90       | litina GG25 | grafit  |
| •                      | USL-100 | 100         | 10         | do +90       | litina GG25 | grafit  |
| •                      | USL-125 | 125         | 10         | do +90       | litina GG25 | grafit  |
| •                      | USL-150 | 150         | 10         | do +90       | litina GG25 | grafit  |
| •                      | USL-200 | 200         | 6          | do +90       | litina GG25 | grafit  |
| •                      | USL-250 | 250         | 6          | do +90       | litina GG25 | grafit  |
| •                      | USL-300 | 300         | 6          | do +90       | litina GG25 | grafit  |



## Uzavírací ventily z litiny

- uzavírací ventily pro plynulé uzavírání potrubí s různými světlostmi
- přírubové provedení s přírubami dle EN 1092-1 typ B, ovládání ručním kolem

| Pracovní tlak | Teplota  | Materiál | Těsnění | Připojení | Ovládání |  |
|---------------|----------|----------|---------|-----------|----------|---|
| 16 bar        | viz níže | litina   | grafit  | příruby   | ruční    | 1   |

| Uzavírací ventily UVL |         |             |            |              |             |         |
|-----------------------|---------|-------------|------------|--------------|-------------|---------|
|                       | Obj. č. | Světlost DN | Tlak (bar) | Teplota (°C) | Tělo        | Ucpávka |
| •                     | UVL-015 | 15          | 16         | do +300      | litina GG25 | grafit  |
| •                     | UVL-020 | 20          | 16         | do +300      | litina GG25 | grafit  |
| •                     | UVL-025 | 25          | 16         | do +300      | litina GG25 | grafit  |
| •                     | UVL-032 | 32          | 16         | do +300      | litina GG25 | grafit  |
| •                     | UVL-040 | 40          | 16         | do +300      | litina GG25 | grafit  |
| •                     | UVL-050 | 50          | 16         | do +300      | litina GG25 | grafit  |
| •                     | UVL-065 | 65          | 16         | do +300      | litina GG25 | grafit  |
| •                     | UVL-080 | 80          | 16         | do +300      | litina GG25 | grafit  |
| •                     | UVL-100 | 100         | 16         | do +300      | litina GG25 | grafit  |
| •                     | UVL-125 | 125         | 16         | do +300      | litina GG25 | grafit  |
| •                     | UVL-150 | 150         | 16         | do +300      | litina GG25 | grafit  |
| •                     | UVL-200 | 200         | 16         | do +300      | litina GG25 | grafit  |
| •                     | UVL-250 | 250         | 16         | do +300      | litina GG25 | grafit  |
| •                     | UVL-300 | 300         | 16         | do +300      | litina GG25 | grafit  |



| Uzavírací ventily UVG |         |             |            |              |                |         |
|-----------------------|---------|-------------|------------|--------------|----------------|---------|
|                       | Obj. č. | Světlost DN | Tlak (bar) | Teplota (°C) | Tělo           | Ucpávka |
| •                     | UVG-015 | 15          | 16         | do +350      | litina GGG40.3 | grafit  |
| •                     | UVG-020 | 20          | 16         | do +350      | litina GGG40.3 | grafit  |
| •                     | UVG-025 | 25          | 16         | do +350      | litina GGG40.3 | grafit  |
| •                     | UVG-032 | 32          | 16         | do +350      | litina GGG40.3 | grafit  |
| •                     | UVG-040 | 40          | 16         | do +350      | litina GGG40.3 | grafit  |
| •                     | UVG-050 | 50          | 16         | do +350      | litina GGG40.3 | grafit  |
| •                     | UVG-065 | 65          | 16         | do +350      | litina GGG40.3 | grafit  |
| •                     | UVG-080 | 80          | 16         | do +350      | litina GGG40.3 | grafit  |
| •                     | UVG-100 | 100         | 16         | do +350      | litina GGG40.3 | grafit  |
| •                     | UVG-125 | 125         | 16         | do +350      | litina GGG40.3 | grafit  |
| •                     | UVG-150 | 150         | 16         | do +350      | litina GGG40.3 | grafit  |
| •                     | UVG-200 | 200         | 16         | do +350      | litina GGG40.3 | grafit  |
| •                     | UVG-250 | 250         | 16         | do +350      | litina GGG40.3 | grafit  |
| •                     | UVG-300 | 300         | 16         | do +350      | litina GGG40.3 | grafit  |

