# Uzavírací ventily z oceli

• uzavírací ventily pro plynulé uzavírání potrubí s různými světlostmi
• přírubové provedení s přírubami dle EN 1092-1 typ B, ovládání ručním kolem

| Pracovní tlak | Teplota | Materiál | Těsnění | Připojení | Ovládání | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 bar | do +450 °C | ocel 1.0619 | grafit | příruby | ruční | 1 |



| Uzavírací ventily UVC | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obj. č. | Světlost DN | Tlak (bar) | Teplota (°C) | Tělo | Ucpávka |
| ○ | UVC-015 | 15 | 40 | do +450 | ocel DIN 1.0619 | grafit |
| ○ | UVC-020 | 20 | 40 | do +450 | ocel DIN 1.0619 | grafit |
| ○ | UVC-025 | 25 | 40 | do +450 | ocel DIN 1.0619 | grafit |
| ○ | UVC-032 | 32 | 40 | do +450 | ocel DIN 1.0619 | grafit |
| ○ | UVC-040 | 40 | 40 | do +450 | ocel DIN 1.0619 | grafit |
| ○ | UVC-050 | 50 | 40 | do +450 | ocel DIN 1.0619 | grafit |
| ○ | UVC-065 | 65 | 40 | do +450 | ocel DIN 1.0619 | grafit |
| ○ | UVC-080 | 80 | 40 | do +450 | ocel DIN 1.0619 | grafit |
| ○ | UVC-100 | 100 | 40 | do +450 | ocel DIN 1.0619 | grafit |
| ○ | UVC-125 | 125 | 40 | do +450 | ocel DIN 1.0619 | grafit |
| ○ | UVC-150 | 150 | 40 | do +450 | ocel DIN 1.0619 | grafit |
| ○ | UVC-200 | 200 | 40 | do +450 | ocel DIN 1.0619 | grafit |
| ○ | UVC-250 | 250 | 40 | do +450 | ocel DIN 1.0619 | grafit |
| ○ | UVC-300 | 300 | 40 | do +450 | ocel DIN 1.0619 | grafit |
| ○ | UVC-350 | 350 | 40 | do +450 | ocel DIN 1.0619 | grafit |
| ○ | UVC-400 | 400 | 40 | do +450 | ocel DIN 1.0619 | grafit |
| ○ | UVC-500 | 500 | 40 | do +450 | ocel DIN 1.0619 | grafit |

# Uzavírací ventily z nerezové oceli

• uzavírací ventily pro plynulé uzavírání potrubí s různými světlostmi
• přírubové provedení s přírubami dle EN 1092-1 typ B, ovládání ručním kolem

NEREZ

| Pracovní tlak | Teplota | Materiál | Těsnění | Připojení | Ovládání | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/40 bar | do +400 °C | nerez 1.4408 | grafit | příruby | ruční | 1 |



| Uzavírací ventily UVS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obj. č. | Světlost DN | Tlak (bar) | Teplota (°C) | Tělo | Ucpávka |
| ○ | UVS-015 | 15 | 40 | do +400 | nerez 1.4408 | grafit |
| ○ | UVS-020 | 20 | 40 | do +400 | nerez 1.4408 | grafit |
| ○ | UVS-025 | 25 | 40 | do +400 | nerez 1.4408 | grafit |
| ○ | UVS-032 | 32 | 40 | do +400 | nerez 1.4408 | grafit |
| ○ | UVS-040 | 40 | 40 | do +400 | nerez 1.4408 | grafit |
| ○ | UVS-050 | 50 | 40 | do +400 | nerez 1.4408 | grafit |
| ○ | UVS-065 | 65 | 40 | do +400 | nerez 1.4408 | grafit |
| ○ | UVS-080 | 80 | 40 | do +400 | nerez 1.4408 | grafit |
| ○ | UVS-100 | 100 | 40 | do +400 | nerez 1.4408 | grafit |
| ○ | UVS-125 | 125 | 40 | do +400 | nerez 1.4408 | grafit |
| ○ | UVS-150 | 150 | 40 | do +400 | nerez 1.4408 | grafit |
| ○ | UVS-200 | 200 | 25 | do +400 | nerez 1.4408 | grafit |
| ○ | UVS-250 | 250 | 25 | do +400 | nerez 1.4408 | grafit |

**související zboží:**


**Hadice** str. 344 

**Šroubení** str. 64 

**Těsnění závitů** str. 81 

**Spojky Kamlok** str. 232 