# Zpětné klapky ART130E

• zpětné klapky pro montáž do vodorovné polohy
• použité materiály: tělo z mosazi MS 58
• určeno pro rozvody vody v průmyslu, řemeslnictví a domácnostech

| Pracovní tlak | Teplota | Materiál | Závity | Médium | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 bar | 0 / +100 °C | mosaz | trubkové | voda | 1 |

| Zpětné klapky ART130E | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obj. č. | Závity | Světlost DN | Tlak (bar) | Délka těla | Výška |
| ● | ART130E-12 | G 1/2" | 15 | 10 | 47 | 51 |
| ● | ART130E-34 | G 3/4" | 20 | 10 | 53 | 58 |
| ● | ART130E-10 | G 1" | 25 | 10 | 63 | 68 |
| ● | ART130E-54 | G 1 1/4" | 32 | 10 | 70 | 78 |
| ● | ART130E-15 | G 1 1/2" | 40 | 10 | 88 | 98 |
| ● | ART130E-20 | G 2" | 50 | 10 | 97 | 109 |



# Zpětné ventily RV600

• zpětné ventily se závitovým připojením; zajišťují průchod média pouze jedním směrem; otevírací tlak minimálně 0,8 bar
• určeno pro průmyslové aplikace

| Pracovní tlak | Teplota | Materiál | Těsnění | Závity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PN 40 bar | do +180 °C | nerez | PTFE | trubkové | 1 |

NEREZ

| Zpětné ventily RV600 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obj.č. | Závity | Světlost DN | Tlak (bar) | Teplota (°C) | Tělo | Těsnění |
| ● | RV600-14 | G 1/4" | 8 | 40 | do +180 | nerez DIN 1.4408 | PTFE |
| ● | RV600-38 | G 3/8" | 10 | 40 | do +180 | nerez DIN 1.4408 | PTFE |
| ● | RV600-12 | G 1/2" | 15 | 40 | do +180 | nerez DIN 1.4408 | PTFE |
| ● | RV600-34 | G 3/4" | 20 | 40 | do +180 | nerez DIN 1.4408 | PTFE |
| ● | RV600-10 | G 1" | 25 | 40 | do +180 | nerez DIN 1.4408 | PTFE |
| ● | RV600-54 | G 1 1/4" | 32 | 40 | do +180 | nerez DIN 1.4408 | PTFE |
| ● | RV600-15 | G 1 1/2" | 40 | 40 | do +180 | nerez DIN 1.4408 | PTFE |
| ● | RV600-20 | G 2" | 50 | 40 | do +180 | nerez DIN 1.4408 | PTFE |



# Zpětné ventily RVD600

• zpětné ventily pro mezipřírubové připojení; zajišťují průchod média pouze jedním směrem; otevírací tlak minimálně 0,03 bar
• určeno pro průmyslové aplikace

| Pracovní tlak | Teplota | Materiál | Těsnění | Připojení | |
|---|---|---|---|---|---|
| PN 40 bar | do +180 °C | nerez | PTFE | mezipřírubové | 1 |

NEREZ

| Zpětné ventily RVD600 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obj.č. | Světlost DN | Tlak (bar) | Teplota (°C) | Tělo | Těsnění |
| ● | RVD600-015 | 15 | 40 | do +180 | nerez DIN 1.4408 | PTFE |
| ● | RVD600-020 | 20 | 40 | do +180 | nerez DIN 1.4408 | PTFE |
| ● | RVD600-025 | 25 | 40 | do +180 | nerez DIN 1.4408 | PTFE |
| ● | RVD600-032 | 32 | 40 | do +180 | nerez DIN 1.4408 | PTFE |
| ● | RVD600-040 | 40 | 40 | do +180 | nerez DIN 1.4408 | PTFE |
| ● | RVD600-050 | 50 | 40 | do +180 | nerez DIN 1.4408 | PTFE |
| ● | RVD600-065 | 65 | 40 | do +180 | nerez DIN 1.4408 | PTFE |
| ● | RVD600-080 | 80 | 40 | do +180 | nerez DIN 1.4408 | PTFE |
| ● | RVD600-100 | 100 | 40 | do +180 | nerez DIN 1.4408 | PTFE |

