

## Mezipřírubové zpětné klapky

- zpětné klapky zajišťují průchod média pouze jedním směrem; mezipřírubové provedení; maximální rychlost proudění média 3 m/s
- určeno pro průmyslové aplikace s rozličnými médii



Zpětné klapky ZKC z uhlíkové oceli						
	Obj. č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění
○	ZKC-040	40	16	do +110	uhlíková ocel	EPDM
○	ZKC-050	50	16	do +110	uhlíková ocel	EPDM
○	ZKC-065	65	16	do +110	uhlíková ocel	EPDM
○	ZKC-080	80	16	do +110	uhlíková ocel	EPDM
○	ZKC-100	100	16	do +110	uhlíková ocel	EPDM
○	ZKC-125	125	16	do +110	uhlíková ocel	EPDM
○	ZKC-150	150	16	do +110	uhlíková ocel	EPDM
○	ZKC-200	200	16	do +110	uhlíková ocel	EPDM
○	ZKC-250	250	10	do +110	uhlíková ocel	EPDM
○	ZKC-300	300	10	do +110	uhlíková ocel	EPDM

**NEREZ**


Zpětné klapky ZKS z nerezové oceli						
	Obj. č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění
○	ZKS-040	40	16	do +180	nerez DIN 1.4408	viton
○	ZKS-050	50	16	do +180	nerez DIN 1.4408	viton
○	ZKS-065	65	16	do +180	nerez DIN 1.4408	viton
○	ZKS-080	80	16	do +180	nerez DIN 1.4408	viton
○	ZKS-100	100	16	do +180	nerez DIN 1.4408	viton
○	ZKS-125	125	16	do +180	nerez DIN 1.4408	viton
○	ZKS-150	150	16	do +180	nerez DIN 1.4408	viton
○	ZKS-200	200	16	do +180	nerez DIN 1.4408	viton
○	ZKS-250	250	10	do +180	nerez DIN 1.4408	viton
○	ZKS-300	300	10	do +180	nerez DIN 1.4408	viton

## Závitové filtry

- filtry zajišťují základní filtraci média v potrubí od hrubých nečistot
- šikmé provedení s možností rychlé výměny filtračního sítka odšroubováním zátky; tělo s vnitřními závitů v mosazi nebo nerezové oceli
- určeno pro průmyslové aplikace s rozličnými médii



Závitové filtry ART44 z mosazi							
	Obj. č.	Závitů	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění
●	ART44-38	G 3/8"	10	10	do +120	mosaz Ms58	NBR
●	ART44-12	G 1/2"	15	10	do +120	mosaz Ms58	NBR
●	ART44-34	G 3/4"	20	10	do +120	mosaz Ms58	NBR
●	ART44-10	G 1"	25	10	do +120	mosaz Ms58	NBR
●	ART44-54	G 1 1/4"	32	10	do +120	mosaz Ms58	NBR
●	ART44-15	G 1 1/2"	40	10	do +120	mosaz Ms58	NBR
●	ART44-20	G 2"	50	10	do +120	mosaz Ms58	NBR
●	ART44-25	G 2 1/2"	65	10	do +120	mosaz Ms58	NBR
●	ART44-30	G 3"	80	10	do +120	mosaz Ms58	NBR
●	ART44-40	G 4"	100	10	do +120	mosaz Ms58	NBR

**NEREZ**


Závitové filtry YS800 z nerezové oceli							
	Obj. č.	Závitů	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění
●	YS800-38	G 3/8"	10	40	do +180	nerez DIN 1.4408	PTFE
●	YS800-12	G 1/2"	15	40	do +180	nerez DIN 1.4408	PTFE
●	YS800-34	G 3/4"	20	40	do +180	nerez DIN 1.4408	PTFE
●	YS800-10	G 1"	25	40	do +180	nerez DIN 1.4408	PTFE
●	YS800-54	G 1 1/4"	32	40	do +180	nerez DIN 1.4408	PTFE
●	YS800-15	G 1 1/2"	40	40	do +180	nerez DIN 1.4408	PTFE
●	YS800-20	G 2"	50	40	do +180	nerez DIN 1.4408	PTFE