Pojistné ventily pro vzduch 6205

• pojistné ventily slouží k odpouštění stlačeného vzduchu z rozvodu v případě nadměrného tlakového zatížení
• normální pojistné ventily s volným odfukem, provedení s vnějším závitem, se zavzdušněním
• určené pro vzduch a inertní plyny, certifikace dle TÜV-SV746 D/G

Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Médium	
-10 / +160 °C	mosaz	FPM	závit	vzduch	1

Pojistné ventily 6205							
	Obj.č.	Závit	Světlost DN	Nastavení (bar)	Teplota (°C)	Materiál	Těsnění
●	6205.14	G 1/4"	7	0,4-43	-20/+160	mosaz	FPM
●	6205.38	G 3/8"	7	0,4-43	-20/+160	mosaz	FPM
●	6205.12	G 1/2"	12	0,2-22	-20/+160	mosaz	FPM
●	6205.34	G 3/4"	15	0,2-16	-20/+160	mosaz	FPM
●	6205.10	G 1"	18	0,2-18	-20/+160	mosaz	FPM
●	6205.54	G 1 1/4"	20	0,2-16	-20/+160	mosaz	FPM



Upozornění: do obj.č. doplňte požadovaný tlak v bar zaokrouhlený na jedno desetinné místo např. 6205.14.10,0 pro nastavený tlak 10,0 bar

Otvírací tlak (bar)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Obj. č.	Odpouštěcí výkon v Nm^3/h									
6205.14	50	85	120	154	189	223	258	293	327	362
6205.38	50	85	120	154	189	223	258	293	327	362
6205.12	114	196	276	355	435	515	594	674	753	833
6205.34	240	410	577	744	911	1 077	1 244	1 411	---	---
6205.10	345	591	831	1 071	1 312	1 552	1 792	2 032	---	---
6205.54	426	730	1 026	1 323	1 619	1 916	2 212	2 509	---	---

Pojistné ventily pro vzduch 6217

• pojistné ventily slouží k odpouštění stlačeného vzduchu z rozvodu v případě nadměrného tlakového zatížení
• dodávka včetně protokolu o nastavení ; pojistný ventil je dodáván nastavený na požadovaný tlak a opatřen plombou
• plnozdvižné provedení s vnějším závitem a volným odfukem do atmosféry
• možno použít nejen pro stlačený vzduch, ale i pro podobné plyny
• určeno pro stlačený vzduch jako bezpečnostní prvek v potrubí a na tlakových nádobách

Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Médium	
-40/+200 °C	mosaz	FKM	závit	vzduch	1

Pojistné ventily 6217 pro vzduch							
	Obj.č.	Závit	Světlost DN	Nastavení (bar)	Teplota (°C)	Materiál	Těsnění
●	6217.12	G 1/2"	12	0,2-25	-40/+200	mosaz	FKM
●	6217.34	G 3/4"	15	0,2-30	-40/+200	mosaz	FKM
●	6217.10	G 1"	20	0,2-30	-40/+200	mosaz	FKM
●	6217.54	G 1 1/4"	25	0,2-22	-40/+200	mosaz	FKM
●	6217.15	G 1 1/2"	32	0,2-16	-40/+200	mosaz	FKM
●	6217.20	G 2"	40	0,2-12	-40/+200	mosaz	FKM



Upozornění: do obj.č. doplňte požadovaný tlak v bar zaokrouhlený na jedno desetinné místo např. 6217.15.10,0 pro nastavený tlak 10,0 bar

Otvírací tlak (bar)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Obj. č.	Odpouštěcí výkon v Nm^3/h									
6217.12	200	346	488	632	775	917	1 059	1 201	1 343	1 499
6217.34	317	542	763	987	1 211	1 433	1 655	1 877	2 099	2 343
6217.10	495	847	1 194	1 544	1 894	2 241	2 588	2 935	3 281	3 663
6217.54	752	1 287	1 815	2 346	2 878	3 405	3 933	4 460	4 987	5 567
6217.15	1 214	2 050	2 890	3 736	4 583	5 423	6 262	7 102	---	---
6217.20	2 198	3 970	5 681	7 406	9 131	10 842	---	---	---	---