VÝHODNÁ CENA!

Standardní manometry – série MZ

- použité materiály: těleso plast, měřící člen a ukazatel ze slitin mědi, čelní sklo akrylátové
- základní provedení manometrů se zadním připojením, určené pro měření tlaku neagresivních médií s nižšími nároky na mechanickou odolnost přístroje

Teplota	Těleso	Měřící člen	Čelní sklo	Médium	Závity	
-40 °C / +60 °C	plast	mosaz	akrylát	voda / vzduch	trubkové, metrické	1



Standardní manometry MZ – průměr 63 mm, závit 1/4“

	Obj.č.	Průměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Závit	Třída přesnosti	Teplota (°C)
●	MZ04-01	63	-1 až 0	zadní	1/4“	2,5 %	-40/+60
●	MZ04-02	63	-1 až 0,6	zadní	1/4“	2,5 %	-40/+60
●	MZ04-03	63	-1 až 1,5	zadní	1/4“	2,5 %	-40/+60
●	MZ04-04	63	-1 až 3	zadní	1/4“	2,5 %	-40/+60
●	MZ04-05	63	-1 až 5	zadní	1/4“	2,5 %	-40/+60
●	MZ04-06	63	-1 až 9	zadní	1/4“	2,5 %	-40/+60
●	MZ04-07	63	-1 až 15	zadní	1/4“	2,5 %	-40/+60
●	MZ04-09	63	0 až 1	zadní	1/4“	2,5 %	-40/+60
●	MZ04-10	63	0 až 1,6	zadní	1/4“	2,5 %	-40/+60
●	MZ04-11	63	0 až 2,5	zadní	1/4“	2,5 %	-40/+60
●	MZ04-12	63	0 až 4	zadní	1/4“	2,5 %	-40/+60
●	MZ04-13	63	0 až 6	zadní	1/4“	2,5 %	-40/+60
●	MZ04-14	63	0 až 10	zadní	1/4“	2,5 %	-40/+60
●	MZ04-15	63	0 až 16	zadní	1/4“	2,5 %	-40/+60
●	MZ04-16	63	0 až 25	zadní	1/4“	2,5 %	-40/+60
●	MZ04-17	63	0 až 40	zadní	1/4“	2,5 %	-40/+60
●	MZ04-18	63	0 až 60	zadní	1/4“	2,5 %	-40/+60
●	MZ04-19	63	0 až 100	zadní	1/4“	2,5 %	-40/+60
●	MZ04-20	63	0 až 160	zadní	1/4“	2,5 %	-40/+60
●	MZ04-21	63	0 až 250	zadní	1/4“	2,5 %	-40/+60
●	MZ04-22	63	0 až 400	zadní	1/4“	2,5 %	-40/+60



Standardní manometry MZ – průměr 63 mm, závit M12 × 1,5

	Obj.č.	Průměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Závit	Třída přesnosti	Teplota (°C)
●	MZ05-01	63	-1 až 0	zadní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
●	MZ05-02	63	-1 až 0,6	zadní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
●	MZ05-03	63	-1 až 1,5	zadní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
●	MZ05-04	63	-1 až 3	zadní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
●	MZ05-05	63	-1 až 5	zadní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
●	MZ05-06	63	-1 až 9	zadní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
●	MZ05-07	63	-1 až 15	zadní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
●	MZ05-09	63	0 až 1	zadní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
●	MZ05-10	63	0 až 1,6	zadní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
●	MZ05-11	63	0 až 2,5	zadní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
●	MZ05-12	63	0 až 4	zadní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
●	MZ05-13	63	0 až 6	zadní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
●	MZ05-14	63	0 až 10	zadní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
●	MZ05-15	63	0 až 16	zadní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
●	MZ05-16	63	0 až 25	zadní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
●	MZ05-17	63	0 až 40	zadní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
●	MZ05-18	63	0 až 60	zadní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
●	MZ05-19	63	0 až 100	zadní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
●	MZ05-20	63	0 až 160	zadní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
●	MZ05-21	63	0 až 250	zadní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
●	MZ05-22	63	0 až 400	zadní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60