Robustní manometry – série RS

VÝHODNÁ CENA!

- použité materiály: těleso nerezová ocel, měřící člen a ukazatel ze slitin mědi, čelní sklo akrylátové
- robustní provedení manometrů se spodním připojením, určené pro měření tlaku neagresivních médií s vyššími nároky na mechanickou odolnost přístroje

Teplota	Těleso	Měřící člen	Čelní sklo	Médium	Závity	
-40 °C / +60 °C	nerezová ocel	mosaz	akrylát	voda / vzduch	trubkové, metrické	1

Robustní manometry RS – průměr 100 mm, závit 1/2“

	Obj.č.	Průměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Závit	Třída přesnosti	Teplota (°C)
●	RS06-01	100	-1 až 0	spodní	1/2"	1,6%	-20/+60
●	RS06-09	100	0 až 1	spodní	1/2"	1,6%	-20/+60
●	RS06-10	100	0 až 1,6	spodní	1/2"	1,6%	-20/+60
●	RS06-11	100	0 až 2,5	spodní	1/2"	1,6%	-20/+60
●	RS06-12	100	0 až 4	spodní	1/2"	1,6%	-20/+60
●	RS06-13	100	0 až 6	spodní	1/2"	1,6%	-20/+60
●	RS06-14	100	0 až 10	spodní	1/2"	1,6%	-20/+60
●	RS06-15	100	0 až 16	spodní	1/2"	1,6%	-20/+60
●	RS06-16	100	0 až 25	spodní	1/2"	1,6%	-20/+60
●	RS06-17	100	0 až 40	spodní	1/2"	1,6%	-20/+60
●	RS06-18	100	0 až 60	spodní	1/2"	1,6%	-20/+60
●	RS06-19	100	0 až 100	spodní	1/2"	1,6%	-20/+60
●	RS06-20	100	0 až 160	spodní	1/2"	1,6%	-20/+60
●	RS06-21	100	0 až 250	spodní	1/2"	1,6%	-20/+60
●	RS06-22	100	0 až 400	spodní	1/2"	1,6%	-20/+60
●	RS06-23	100	0 až 600	spodní	1/2"	1,6%	-20/+60



Robustní manometry RS – průměr 100 mm, závit M20 × 1,5

	Obj.č.	Průměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Závit	Třída přesnosti	Teplota (°C)
●	RS07-01	100	-1 až 0	spodní	M20 × 1,5	1,6%	-20/+60
●	RS07-09	100	0 až 1	spodní	M20 × 1,5	1,6%	-20/+60
●	RS07-10	100	0 až 1,6	spodní	M20 × 1,5	1,6%	-20/+60
●	RS07-11	100	0 až 2,5	spodní	M20 × 1,5	1,6%	-20/+60
●	RS07-12	100	0 až 4	spodní	M20 × 1,5	1,6%	-20/+60
●	RS07-13	100	0 až 6	spodní	M20 × 1,5	1,6%	-20/+60
●	RS07-14	100	0 až 10	spodní	M20 × 1,5	1,6%	-20/+60
●	RS07-15	100	0 až 16	spodní	M20 × 1,5	1,6%	-20/+60
●	RS07-16	100	0 až 25	spodní	M20 × 1,5	1,6%	-20/+60
●	RS07-17	100	0 až 40	spodní	M20 × 1,5	1,6%	-20/+60
●	RS07-18	100	0 až 60	spodní	M20 × 1,5	1,6%	-20/+60
●	RS07-19	100	0 až 100	spodní	M20 × 1,5	1,6%	-20/+60
●	RS07-20	100	0 až 160	spodní	M20 × 1,5	1,6%	-20/+60
●	RS07-21	100	0 až 250	spodní	M20 × 1,5	1,6%	-20/+60
●	RS07-22	100	0 až 400	spodní	M20 × 1,5	1,6%	-20/+60
●	RS07-23	100	0 až 600	spodní	M20 × 1,5	1,6%	-20/+60



související zboží:

Kohouty a ventily str. 512



Nástrčné spojky str. 12



Hadičky str. 327



Redukce závitů str. 513

