


# Sbíjecí kladiva SN-3121 / SN-3224

- SN-3121: robustní sekací kladivo pro těžké sekací práce, provedení s otevřenou rukojetí
- SN-3224: lehké sbíjecí kladivo pro méně náročné sbíjecí práce, provedení s uzavřenou rukojetí
- sekáče a oškrty se šestihrannou stopkou 17,2 × 71,5 mm, upínání pomocí upínací hlavice
- pracovní tlak 6,3 bar; určeno pro stavební práce a průmyslové provozy v metalurgii

**Sbíjecí kladiva SN-3121/SN-3224**

| | Obj. č. | Tvar dříku | Upínání (mm) | Počet úderů ($min^{-1}$) | Průměrná spotřeba (l/min) | Délka (mm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | SN-3121 | šestihran | 17,2 × 71,5 | 2 500 | 283 | 395 | 7,0 |
| ● | SN-3224 | šestihran | 17,2 × 71,5 | 1 700 | 167 | 445 | 8,8 |



**Nástroje pro kladiva SN-3121/SN-3224**

| | Obj. č. | Tvar dříku | Upínání (mm) | Výrobek |
|---|---|---|---|---|
| ● | SN-9203 | šestihran | 17,2 × 71,5 | špičatý oškrt |
| ● | SN-9201 | šestihran | 17,2 × 71,5 | plochý sekáč 25 mm |




# Jehlové oklepávače SN-1268 / SN-1288

- jehlové oklepávače určené pro náročné profesionální používání; účinné nářadí pro odstraňování rzi ve stavebnictví, průmyslu a řemeslnictví
- oklepávací jehly vyrobené ze speciálně pružné oceli s dlouhou životností; pracovní tlak 6,3 bar

**Jehlové oklepávače SN-1268 / SN-1288**

| | Obj. č. | Délka zdvihu (mm) | Počet úderů ($min^{-1}$) | Průměrná spotřeba (l/min) | Délka (mm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | SN-1288 | 32 | 5 500 | 85 | 290 | 1,3 |
| ● | SN-1268 | 28 | 4 600 | 424 | 460 | 2,8 |
| ● | SN-288 | náhradní sada jehel pr. 3 × 125 mm pro SN-1288 | | | | |
| ● | SN-268 | náhradní sada jehel pr. 3 × 180 mm pro SN-1268 | | | | |




# Sponkovačka SU-C422J

- pneumatická sponkovací pistole pro časté profesionální používání
- rukojeť s pryžovým protiskluzovým potahem pro dobré držení během práce
- určené pro úzké spony se šířkou hřbetu 4 mm a výškou až 22 mm; pracovní tlak 6,3 bar
- určené pro oblast čalounictví, dřevovýroby, nábytkářské výroby a řemeslnictví

**Sponkovačka SU-C422J**

| | Obj. č. | Specifikace spony (mm) | | | Zásobník (ks) | Prac. tlak (bar) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | šířka | výška | drát | | | |
| ● | SU-C422J | 4 | 6 - 22 | 1,15 × 0,58 | 100 | 6,3 | 1,15 |







**Sponky pro sponkovačky**

| Krabička | | | Kartón | | | Výška (mm) | Šířka (mm) | Drát (mm) | Typ sponkovačky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obj. č. | Množství | | Obj. č. | Množství | | | | |
| ● | SUC4-10X-5 | 5 000 ks | ● | SUC4-10K-160 | 160 000 ks | 10 | 4 | 1,15 × 0,58 | SU-C422J |
| ● | SUC4-12X-5 | 5 000 ks | ● | SUC4-12K-150 | 150 000 ks | 12 | 4 | 1,15 × 0,58 | SU-C422J |
| ● | SUC4-14X-5 | 5 000 ks | ● | SUC4-14K-160 | 160 000 ks | 14 | 4 | 1,15 × 0,58 | SU-C422J |
| ● | SUC4-16X-5 | 5 000 ks | ● | SUC4-16K-120 | 120 000 ks | 16 | 4 | 1,15 × 0,58 | SU-C422J |
| ● | SUC4-18X-5 | 5 000 ks | ● | SUC4-18K-120 | 120 000 ks | 18 | 4 | 1,15 × 0,58 | SU-C422J |
| ● | SUC4-22X-5 | 5 000 ks | ● | SUC4-22K-80 | 80 000 ks | 22 | 4 | 1,15 × 0,58 | SU-C422J |

Poznámka - spotřeba pneumatického nářadí je uváděna jako průměrná hodnota při práci s nářadím v l/min při tlaku 6,3 bar; pro přepočet na Nl/min nebo pro bližší informace o špičkové okamžité spotřebě nás kontaktujte!

**související zboží:**

**Spirálové hadice**
str. 470



**Hadice**
str. 477



**Úpravné jednotky**
str. 774



**Rychlospojky**
str. 145

