Odstraňovač samolepek QB-802

- speciální přístroj pro odstranění vinylových samolepek, rzi a oxidů na karosériích
- umožňuje odstranění polepu bez jakéhokoliv poškození laku bez zahřívání povrchu
- speciální pryžový kotouč, patentované řešení firmy M7 pro širší záběr
- pracovní tlak 6,3 bar
- oblasti použití: karosářské práce, autoopravárenství, reklamní dílny



Odstraňovač samolepek QB-802						
	Obj. č.	Otáčky naprázdno (min^{-1})	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Motor (kW)	Hmotnost (kg)
●	QB-802	3 600	300	200	0,52	1,2



Náhradní kotouče pro QB-802			
	Obj. č.	Popis	Určeno pro
●	QB-802P49	pryžový kotouč	QB-802
●	QB-9401	drátěný kotouč	QB-802

Vyřezávač okenních skel QK-111

- nářadí pro jednoduché vyřezávání okenních skel z rámů, profesionální použití
- zadní vývod vzduchu snižuje hlučnost a odvádí proud vzduchu od pracovní plochy
- nízké vibrace a malé kmity pro vysokou životnost nástavců; univerzální připevnění nástavců 12 různými způsoby
- oblasti použití: autoopravárenství



Vyřezávač okenních skel QK-111					
	Obj. č.	Oscilace (min^{-1})	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
●	QK-111	20 000	170	180	1,1

Náhradní nástavce pro QK-111		
	Obj. č.	Popis
●	QK-111P51	nástavec P51
●	QK-111P52	nástavec P52
●	QK-111P53	nástavec P53
●	QK-111P54	nástavec P54
●	QK-111P50	nástavec P50



Olej pro pneumatické nářadí

- vysoce kvalitní olej určený pro promazávání veškerého pneumatického ručního a stavebního nářadí
- prvotřídní olejová báze se špičkovými aditivy pro zajištění optimální mazací funkce




Oleje pro pneumatické nářadí					
	Obj. č.	Balení (l)	Viskozitní třída	Teplota (°C)	
				tekutost	vzplanutí
●	OLN-1	1	32	-27	+174

Poznámka - spotřeba pneumatického nářadí je uváděna jako průměrná hodnota při práci s nářadím v l/min při tlaku 6,3 bar; pro přepočet na Nl/min nebo pro bližší informace o špičkové okamžité spotřebě nás kontaktujte!

související zboží:

Spirálové hadice
str. 470



Hadice
str. 477



Úpravné jednotky
str. 774



Rychlospojky
str. 145

