

Hadice pro vzduch Air Profi 10L/10H

- vnitřní duše z pryže SBR/NBR - hladká, černá barva, odolná rozptýleným olejům
- vnější plášť z pryže SBR - černá barva, odolná abrazi a povětrnostním vlivům; výztuha - vysocepevnostní textilní oplet
- tlaková hadice určená zejména pro dopravu vody a stlačeného vzduchu v průmyslu a stavebnictví

Hadice pro vodu a vzduch Air Profi 10L							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
•	AP10L-08	8	15	10	-25/+70	0,17	100
•	AP10L-10	10	17	10	-25/+70	0,20	100
•	AP10L-13	13	19	10	-25/+70	0,21	100
•	AP10L-16	16	23	10	-25/+70	0,30	50
•	AP10L-19	19	26	10	-25/+70	0,34	50
•	AP10L-20	20	30	10	-25/+70	0,54	50
•	AP10L-25	25	33	10	-25/+70	0,53	50

**VÝHODNÁ
CENA!**



Hadice pro vodu a vzduch Air Profi 10H							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
•	AP10H-32	32	42	10	-30/+70	0,79	60
•	AP10H-40	40	50	10	-30/+70	0,91	60
•	AP10H-50	51	61	10	-30/+70	1,14	60
•	AP10H-63	63	79	10	-30/+70	2,30	60
•	AP10H-76	76	91	10	-30/+70	2,65	60
•	AP10H-80	80	96	10	-30/+70	2,90	60
•	AP10H-100	100	120	10	-30/+70	4,65	60



Hadice pro vzduch Air Profi PLE

- černá duše a plášť SBR – odolné vůči olejům a abrazi, textilní oplet
- vhodné pro použití ke kompresorům a veškerým zařízením na stlačený vzduch v průmyslu a stavebnictví

Hadice pro vzduch Air Profi PLE								
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější	voda	vzduch			
•	PLE-13	13	20	15	15	-35/+70	0,47	50
•	PLE-16	16	26	15	15	-35/+70	0,52	50
•	PLE-20	20	30	15	15	-35/+70	0,62	50
•	PLE-25	25	34	15	15	-35/+70	0,92	50



Hadice pro vzduch Air Profi 20L/25H

- vnitřní duše z pryže SBR/NBR - hladká, černá barva, odolná rozptýleným olejům
- vnější plášť z pryže SBR - hladká, černá barva, odolná abrazi a povětrnostním vlivům; výztuha - vysocepevnostní textilní oplet
- tlaková hadice určená pro dopravu stlačeného vzduchu a vody v průmyslu a stavebnictví

Hadice pro vodu a vzduch Air Profi 20L							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
•	AP20L-13	13	23	20	-25/+70	0,42	100
•	AP20L-16	16	26	20	-25/+70	0,49	50
•	AP20L-19	19	30	20	-25/+70	0,63	50
•	AP20L-25	25	37	20	-25/+70	0,80	50



Hadice pro vodu a vzduch Air Profi 25H							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
○	AP25H-19	19	32	25	-25/+70	0,70	40
○	AP25H-25	25	39	25	-25/+70	0,93	40
○	AP25H-32	32	48	25	-25/+70	1,42	40
○	AP25H-40	40	56	25	-25/+70	1,63	40
○	AP25H-50	50	69	25	-25/+70	2,33	40

