Hadice pro vodu Aqua Profi 10S

• vnitřní duše a vnější plášť z pryže SBR/NBR - černá barva, odolná abrazi a povětrnostním vlivům
• výztuha - vysocepevnostní textilní oplet a ocelová spirála
• hadice určená pro sání a dopravu vody v průmyslu a stavebnictví



Hadice pro vodu Aqua Profi 10S								
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Podtlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější					
○	AQ10S-025	25	36	10	0,8	-25/+70	0,74	40
○	AQ10S-032	32	43	10	0,8	-25/+70	0,96	40
○	AQ10S-038	38	49	10	0,8	-25/+70	1,24	40
○	AQ10S-051	51	63	10	0,8	-25/+70	1,74	40
○	AQ10S-060	60	73	10	0,8	-25/+70	2,16	40
○	AQ10S-063	63	76	10	0,8	-25/+70	2,33	40
○	AQ10S-076	76	90	10	0,8	-25/+70	2,96	40
○	AQ10S-102	102	117	10	0,8	-25/+70	4,19	20
○	AQ10S-110	110	126	10	0,8	-25/+70	4,66	20
○	AQ10S-152	152	172	10	0,8	-25/+70	8,55	20

Hadice pro vodu Water Profi

• vnitřní duše z černého EPDM, hladká; vnější plášť z černého EPDM, dobře odolávajícího povětrnostním podmínkám a stárnutí
• výztuha vysocepevnostní textilní oplet; pracovní teplota -35/+80 °C, pracovní tlak 10 bar, poruchový tlak 30 bar
• tlaková hadice určená pro vodu, odpadní vodu, mořskou vodu, bláto, kejdy a chemikálie s nízkou koncentrací



Hadice pro vodu Water Profi							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
●	WP-025	25	35	10	-35/+80	0,6	40
●	WP-032	32	42	10	-35/+80	0,7	40
●	WP-038	38	48	10	-35/+80	0,9	40
●	WP-051	51	63	10	-35/+80	1,4	40
○	WP-063	63	76	10	-35/+80	1,8	40
○	WP-076	76	89	10	-35/+80	2,2	40
○	WP-102	102	116	10	-35/+80	3,0	40
○	WP-127	127	142	10	-35/+80	4,0	40
○	WP-152	152	169	10	-35/+80	5,5	40
○	WP-203	203	224	10	-35/+80	9,5	40

Hadice pro vodu Water Profi SP

• vnitřní duše z černého EPDM, hladká; vnější plášť z černého EPDM, dobře odolávajícího povětrnostním podmínkám a stárnutí
• výztuha vysocepevnostní textilní oplet s ocelovou spirálou; pracovní teplota -35/+80 °C, pracovní tlak 10 bar, poruchový tlak 30 bar
• sací a tlaková hadice určená pro vodu, odpadní vodu, mořskou vodu, bláto, kejdy a chemikálie s nízkou koncentrací



Hadice pro vodu Water Profi SP							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
●	WPS-025	25	35	10	-35/+80	0,7	40
●	WPS-032	32	42	10	-35/+80	0,9	40
●	WPS-038	38	48	10	-35/+80	1,1	40
●	WPS-051	51	63	10	-35/+80	1,6	40
●	WPS-063	63	76	10	-35/+80	2,3	40
●	WPS-076	76	89	10	-35/+80	2,8	40
●	WPS-102	102	116	10	-35/+80	3,9	40
●	WPS-127	127	142	10	-35/+80	5,7	40
●	WPS-152	152	169	10	-35/+80	8,0	40
○	WPS-203	203	224	10	-35/+80	12,9	40