Hadice na kyslík Oxygen Profi

• černá duše SBR, modrý SBR/NR plášť, textilní oplet
• svářecí hadice určené pro dopravu kyslíku při plamenovém svařování a řezání a pro obloukové svařování pod ochranným inertním nebo aktivním plynem

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
20 bar	-30/+70 °C	SBR/NR	kyslík	50 m

Hadice na kyslík Oxygen Profi

	Obj. č.	Průměr (mm)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
●	GOX-06	6,3	13,3	20	-30/+70	0,15	50
●	GOX-08	8	15	20	-30/+70	0,18	50
●	GOX-10	10	17	20	-30/+70	0,21	50



Hadice na acetylen Acetylen Profi

• hadice určená pro přepravu acetylenu; možno též použít pro dopravu přírodních plynů a vodíku
• černá duše SBR, červený SBR/NR plášť, textilní oplet
• svářecí hadice určené pro dopravu acetylenu a jiných hořlavých plynů (s výjimkou LPG, MPS a CNG), pro plamenové svařování a řezání

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
20 bar	-30/+70 °C	SBR/NR	acetylen	50 m

Hadice na acetylen Acetylen Profi

	Obj. č.	Průměr (mm)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
●	GAC-06	6,3	13,3	20	-30/+70	0,15	50
●	GAC-08	8	15	20	-30/+70	0,18	50
●	GAC-10	10	17	20	-30/+70	0,28	50



Hadice na propan-butan PB Profi

• černá duše NBR, červený SBR/NR plášť, textilní oplet
• svářecí hadice pro dopravu LPG a směsí metylacetylenu a propandienu (MPS) a zemního plynu (CNG) k plamenovému svařování a řezání

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
20 bar	-30/+70 °C	SBR/NR	propan-butan	50 m

Hadice na propan-butan PB Profi

	Obj. č.	Průměr (mm)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
●	GWPB-04	4	11	20	-30/+70	0,11	50
●	GWPB-06	6,3	13,3	20	-30/+70	0,14	50
●	GWPB-08	8	15	20	-30/+70	0,16	50
●	GWPB-10	10	17	20	-30/+70	0,19	50



Dvojité svářecí hadice Twin Profi

• elegantní řešení přívodu kyslíku a acetylenu ke svářecím soupravám
• nevhodné pro LPG, MPS a CNG
• určené pro společnou dopravu kyslíku a acetylenu, zemního plynu, svítiplynu a oxidu uhličitého, argonu a dusíku

Dvojité svářecí hadice Twin Profi

	Obj. č.	Kyslík (mm)		Acetylen (mm)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější	vnitřní	vnější				
●	TWIN-68	6,3	15,1	8	15	20	-30/+70	0,37	25



související zboží:

Matice
str. 64



Šroubení
str. 63



Lisovací prstýnky
str. 547



Hadicové spony
str. 535

