

Hadice na kyslík Oxygen Profi

- černá duše SBR, modrý SBR/NR plášť, textilní opleť
- svářecí hadice určené pro dopravu kyslíku při plamenovém svařování a řezání a pro obloukové svařování pod ochranným inertním nebo aktivním plynem

| Pracovní tlak | Teplota | Materiál | Médium |  |
|---------------|------------|----------|--------|---|
| 20 bar | -30/+70 °C | SBR/NR | kyslík | 50 m |

| Hadice na kyslík Oxygen Profi | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|--------|------------|--------------|-----------------|------------|--|
| Obj. č. | Průměr (mm) | | Tlak (bar) | Teplota (°C) | Hmotnost (kg/m) | Balení (m) | |
| | vnitřní | vnější | | | | | |
| • GOX-06 | 6,3 | 13,3 | 20 | -30/+70 | 0,15 | 50 | |
| • GOX-08 | 8 | 15 | 20 | -30/+70 | 0,18 | 50 | |
| • GOX-10 | 10 | 17 | 20 | -30/+70 | 0,21 | 50 | |



Hadice na acetylen Acetylen Profi

- hadice určená pro přepravu acetylenu; možno též použít pro dopravu přírodních plynů a vodíku
- černá duše SBR, červený SBR/NR plášť, textilní opleť
- svářecí hadice určené pro dopravu acetylenu a jiných hořlavých plynů (s výjimkou LPG, MPS a CNG), pro plamenové svařování a řezání

| Pracovní tlak | Teplota | Materiál | Médium |  |
|---------------|------------|----------|----------|---|
| 20 bar | -30/+70 °C | SBR/NR | acetylen | 50 m |

| Hadice na acetylen Acetylen Profi | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------|------------|--------------|-----------------|------------|--|
| Obj. č. | Průměr (mm) | | Tlak (bar) | Teplota (°C) | Hmotnost (kg/m) | Balení (m) | |
| | vnitřní | vnější | | | | | |
| • GAC-06 | 6,3 | 13,3 | 20 | -30/+70 | 0,15 | 50 | |
| • GAC-08 | 8 | 15 | 20 | -30/+70 | 0,18 | 50 | |
| • GAC-10 | 10 | 17 | 20 | -30/+70 | 0,28 | 50 | |



Hadice na propan-butan PB Profi

- černá duše NBR, červený SBR/NR plášť, textilní opleť
- svářecí hadice pro dopravu LPG a směsí metylacetylenu a propandienů (MPS) a zemního plynu (CNG) k plamenovému svařování a řezání

| Pracovní tlak | Teplota | Materiál | Médium |  |
|---------------|------------|----------|--------------|---|
| 20 bar | -30/+70 °C | SBR/NR | propan-butan | 50 m |

| Hadice na propan-butan PB Profi | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--------|------------|--------------|-----------------|------------|--|
| Obj. č. | Průměr (mm) | | Tlak (bar) | Teplota (°C) | Hmotnost (kg/m) | Balení (m) | |
| | vnitřní | vnější | | | | | |
| • GWPB-04 | 4 | 11 | 20 | -30/+70 | 0,11 | 50 | |
| • GWPB-06 | 6,3 | 13,3 | 20 | -30/+70 | 0,14 | 50 | |
| • GWPB-08 | 8 | 15 | 20 | -30/+70 | 0,16 | 50 | |
| • GWPB-10 | 10 | 17 | 20 | -30/+70 | 0,19 | 50 | |



Dvojitě svářecí hadice Twin Profi

- elegantní řešení přívodu kyslíku a acetylenu ke svářecím soupravám
- nevhodné pro LPG, MPS a CNG
- určeno pro společnou dopravu kyslíku a acetylenu, zemního plynu, svítiplynu a oxidu uhličitého, argonu a dusíku

| Dvojitě svářecí hadice Twin Profi | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------|---------------|--------|------------|--------------|-----------------|------------|
| Obj. č. | Kyslík (mm) | | Acetylen (mm) | | Tlak (bar) | Teplota (°C) | Hmotnost (kg/m) | Balení (m) |
| | vnitřní | vnější | vnitřní | vnější | | | | |
| • TWIN-68 | 6,3 | 15,1 | 8 | 15 | 20 | -30/+70 | 0,37 | 25 |



související zboží:

Matice
str. 64



Šroubení
str. 63



Lisovací prstýnky
str. 547



Hadicové spony
str. 535

