

**WYHODNÁ  
CENA!**

## Víceúčelové hadice Multi Profi 10L

- vnitřní duše a vnější plášť z pryže EPDM - odolná zejména vůči teplotě, chemikáliím a UV-záření
- výztuha - vysocepevnostní textilní opleť
- k dispozici v černé barvě a v provedení s modrým nebo červeným pruhem pro odlišení rozdílných teplot provozních médií
- tlaková hadice určená především pro dopravu horkých médií - vody, vzduchu a chemikálií především v plastikářském průmyslu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-30/+125 °C	EPDM	voda/vzduch/jiné	50/100 m

### Víceúčelové hadice Multi Profi 10L - černá barva

Obj. č.	Průměr (mm)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
• MP10L-06	6	12	10	-30/+125	0,10	100
• MP10L-08	8	15	10	-30/+125	0,16	100
• MP10L-10	10	17	10	-30/+125	0,18	100
• MP10L-13	13	19	10	-30/+125	0,18	100
• MP10L-15	15	21	10	-30/+125	0,21	50
• MP10L-19	19	26	10	-30/+125	0,31	50
• MP10L-25	25	33	10	-30/+125	0,55	50

**Důležité upozornění:** hadice není odolná vůči oleji obsaženém ve stlačeném vzduchu

### Víceúčelové hadice Multi Profi 10L - černá barva s modrým pruhem

Obj. č.	Průměr (mm)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
• MP10LB-10	10	17	10	-30/+125	0,18	100
• MP10LB-13	13	19	10	-30/+125	0,18	100
• MP10LB-19	19	26	10	-30/+125	0,31	50

**Důležité upozornění:** hadice není odolná vůči oleji obsaženém ve stlačeném vzduchu

### Víceúčelové hadice Multi Profi 10L - černá barva s červeným pruhem

Obj. č.	Průměr (mm)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
• MP10LR-10	10	17	10	-30/+125	0,18	100
• MP10LR-13	13	19	10	-30/+125	0,18	100
• MP10LR-19	19	26	10	-30/+125	0,31	50

**Důležité upozornění:** hadice není odolná vůči oleji obsaženém ve stlačeném vzduchu

## Víceúčelové hadice Multi Profi

- duše a plášť z černého EPDM, ovin syntetickou přízí, pracovní teplota -40/+95 °C, krátkodobě až do +110 °C
- hadice odolávají velmi dobře povětrnostním vlivům, vysokým teplotám, slunečnímu záření a ozónu
- pryžové hadice pro dopravu vody, stlačeného vzduchu a pro celou řadu zemědělských a průmyslových chemikálií

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
20 bar	-40/+95 °C	EPDM	voda/vzduch/jiné	50/100 m

### Víceúčelové hadice Multi Profi

Obj. č.	Průměr (mm)		Tlak (bar)	Počet opletů	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější					
• MP-06	6	13	20	2	-40/+95	0,15	100
• MP-08	8	15	20	2	-40/+95	0,18	100
• MP-10	10	17	20	2	-40/+95	0,21	100
• MP-13	13	21	20	2	-40/+95	0,30	100
• MP-16	16	24	20	2	-40/+95	0,35	100
• MP-19	19	28	20	2	-40/+95	0,47	50
• MP-25	25	35	20	2	-40/+95	0,67	50
• MP-32	32	44	20	4	-40/+95	1,05	50
• MP-38	38	50	20	4	-40/+95	1,20	50

**Důležité upozornění:** hadice není odolná vůči oleji obsaženém ve stlačeném vzduchu