

## Nástrčné hadice Lock Profi

- speciální tlakové hadice pro snadnou montáž bez nutnosti použití hadicových svorek, hlavní uplatnění v plastikařském průmyslu
- duše z NBR, plášť ze syntetické pryže odolné olejům a abrazi, pracovní teplota -40/+100 °C, krátkodobě až do +121 °C
- hadice jsou určeny pro hydraulické oleje, nemrznoucí směsi, vodu, horké oleje a stlačený vzduch

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
21 bar	-40/+100 °C	NBR	v plastikařském průmyslu	viz. níže

Hadice Lock Profi									
	Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)	Ohyb (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější						
•	LOPA-06	6	12,5	černá	21	45	-40/+100	0,12	200
•	LOPA-10	10	15,7	černá	21	75	-40/+100	0,16	125
•	LOPA-12	12	19,1	černá	21	80	-40/+100	0,20	100
•	LOPA-16	16	23	černá	21	115	-40/+100	0,28	75
•	LOPA-19	19	26,2	černá	21	135	-40/+100	0,33	50
•	LOPB-06	6	12,5	modrá	21	45	-40/+100	0,12	200
•	LOPB-10	10	15,7	modrá	21	75	-40/+100	0,16	125
•	LOPB-12	12	19,1	modrá	21	80	-40/+100	0,20	100
•	LOPB-16	16	23	modrá	21	115	-40/+100	0,28	75
•	LOPB-19	19	26,2	modrá	21	135	-40/+100	0,33	50
•	LOPC-06	6	12,5	šedá	21	45	-40/+100	0,12	200
•	LOPC-10	10	15,7	šedá	21	75	-40/+100	0,16	125
•	LOPC-12	12	19,1	šedá	21	80	-40/+100	0,20	100
•	LOPC-16	16	23	šedá	21	115	-40/+100	0,28	75
•	LOPC-19	19	26,2	šedá	21	135	-40/+100	0,33	50
•	LOPG-06	6	12,5	zelená	21	45	-40/+100	0,12	200
•	LOPG-10	10	15,7	zelená	21	75	-40/+100	0,16	125
•	LOPG-12	12	19,1	zelená	21	80	-40/+100	0,20	100
•	LOPG-16	16	23	zelená	21	115	-40/+100	0,28	75
•	LOPG-19	19	26,2	zelená	21	135	-40/+100	0,33	50
•	LOPR-06	6	12,5	červená	21	45	-40/+100	0,12	200
•	LOPR-10	10	15,7	červená	21	75	-40/+100	0,16	125
•	LOPR-12	12	19,1	červená	21	80	-40/+100	0,20	100
•	LOPR-16	16	23	červená	21	115	-40/+100	0,28	75
•	LOPR-19	19	26,2	červená	21	135	-40/+100	0,33	50

**Důležité upozornění:** při objednání celého balení negarantujeme, že bude hadice dodána v celku. Pro bližší detaily nás kontaktujte.



4

## Šroubení Lock-On

- pro hadice Lock Profi jsou učený koncovky Lock-On, které extrémně usnadňují montáž hadice s koncovkami, bez nutnosti spoj zajišťovat hadicovou sponou. Koncovku Lock-On si můžete vybrat z následujících tabulek:

Závit	Hadice	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
G 1/4"	6 mm	LOCM-146	LOCF-146	LOCFW-146
G 1/4"	10 mm	LOCM-1410	-	-
G 3/8"	10 mm	LOCM-3810	LOCF-3810	LOCFW-3810
G 1/2"	13 mm	LOCM-1213	LOCF-1213	LOCFW-1213
G 3/4"	19 mm	LOCM-3419	LOCF-3419	LOCFW-3419

Závit	Hadice	Obj. č.	Obj. č.
M12 × 1,5	6 mm	LOCFM-12156	LOCFWM-12156
M14 × 1,5	6 mm	LOCFM-14156	LOCFWM-14156
M16 × 1,5	10 mm	LOCFM-161510	LOCFWM-161510
M18 × 1,5	10 mm	LOCFM-181510	LOCFWM-181510
M22 × 1,5	12 mm	LOCFM-221512	LOCFWM-221512
M26 × 1,5	16 mm	LOCFM-261516	LOCFWM-261516
M30 × 2,0	20 mm	LOCFM-302020	LOCFWM-302020