


**VÝHODNÁ
CENA!**

Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu

řada A2, vstupní tlak do 10 bar

- řada úpravných jednotek se širokým výběrem rozměrů a příslušenství
- filtry standardně s 5 μm vložkou a poloautomatickým odpouštěcím ventilem
- použité materiály: tělo - lakovaný hliník, nádoby - polykarbonát, vložky - sintrovaný bronz
- pracovní tlak do 10 bar, pracovní teplota +5 °C až +60 °C
- použití zejména v průmyslu, laboratorní, měřicí a regulační technice




Regulátory tlaku A2R											
	Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Rozsah (bar)	Průtok (l/min)	Závit pro manometr	Rozměry (mm)			Hmotnost (g)	Obrázek
							výška	šířka	hloubka		
•	A2R-14	G 1/4"	10	0,5-8,5	550	G 1/8"	89	41	40	270	1
•	A2R-38	G 3/8"	10	0,5-8,5	2 500	G 1/8"	123	53	52	410	2
•	A2R-12	G 1/2"	10	0,5-8,5	6 000	G 1/4"	145	70	70	840	2
•	A2R-10	G 1"	10	0,5-8,5	8 000	G 1/4"	164	90	86	1 190	2

Manometr a upevňovací úhelník jsou součástí dodávky.



Regulátory tlaku s filtrem 5 μm - typ A2S											
	Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Rozsah (bar)	Průtok (l/min)	Závit pro manometr	Rozměry (mm)			Hmotnost (g)	Obrázek
							výška	šířka	hloubka		
•	A2S-14	G 1/4"	10	0,5-8,5	550	G 1/8"	173	41	40	460	1
•	A2S-38	G 3/8"	10	0,5-8,5	1 500	G 1/8"	213	53	52	700	2
•	A2S-12	G 1/2"	10	0,5-8,5	4 000	G 1/4"	264	70	70	1 400	2
•	A2S-10	G 1"	10	0,5-8,5	7 000	G 1/4"	346	90	86	2 270	2

Manometr a upevňovací úhelník jsou součástí dodávky.



Filtry A2F, filtrační schopnost 5 μm											
	Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Nádobka (ccm)	Průtok (l/min)	Filtrační vložka (μm)	Rozměry (mm)			Hmotnost (g)	Obrázek
							výška	šířka	hloubka		
•	A2F-14	G 1/4"	10	15	750	5	113	41	40	190	1
•	A2F-38	G 3/8"	10	20	1 500	5	139	53	52	290	2
•	A2F-12	G 1/2"	10	45	4 000	5	175	70	70	550	2
•	A2F-10	G 1"	10	130	7 000	5	255	90	86	1 080	2



Olejovače A2L										
	Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Nádobka (ccm)	Průtok (l/min)	Rozměry (mm)			Hmotnost (g)	Obrázek
						výška	šířka	hloubka		
•	A2L-14	G 1/4"	10	25	800	118	41	40	220	1
•	A2L-38	G 3/8"	10	50	5 000	140	53	52	300	2
•	A2L-12	G 1/2"	10	130	5 000	177	70	70	560	2
•	A2L-10	G 1"	10	130	7 000	254	90	86	1 080	2



Úpravné jednotky 2dílné - typ A2U											
	Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Rozsah (bar)	Průtok (l/min)	Závit pro manometr	Rozměry (mm)			Hmotnost (g)	Obrázek
							výška	šířka	hloubka		
•	A2U-14	G 1/4"	10	0,5-8,5	500	G 1/8"	173	92	40	660	1
•	A2U-38	G 3/8"	10	0,5-8,5	1 700	G 1/8"	213	118	52	980	2
•	A2U-12	G 1/2"	10	0,5-8,5	3 000	G 1/4"	264	154	70	1 930	2
•	A2U-10	G 1"	10	0,5-8,5	4 000	G 1/4"	346	195	86	3 280	2

Manometr a upevňovací úhelník jsou součástí dodávky.

související zboží:

 Rychlospojky
str. 139

 Nástrčné spojky
str. 18

 Hadice
str. 477

 Potrubní rozvody
str. 1070
