Úpravné jednotky A1X


NEREZ

z nerezové oceli

- série úpravných jednotek z nerezové oceli AISI316 určená především pro průmyslové aplikace v odvětvích jako jsou např. potravinářství, chemický a petrochemický průmysl, medicinální a laboratorní prostředí
- nízká hmotnost a kompaktní rozměry pro úsporu místa, s vynikající odolností pro venkovní prostředí
- součástí dodávky:
  - regulátory včetně nerezového manometru
  - filtry s poloautomatickým odpouštěním s filtrační schopností 5 µm
  - nerezové upevňovací úhelníky u všech zařízení
- pracovní teplota -20 °C až +150 °C; pro olejovače doporučujeme olej ISO VG 32

Regulátory tlaku ARX

	Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Rozsah (bar)	Průtok (Nl/min)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
						d	š	v	
○	ARX14	G 1/4"	30	0,5-20	1 850	45	45	118	1 200
○	ARX12	G 1/2"	60	0,5-12	2 520	58	58	154	1 400
○	ARX10	G 1"	60	0,5-12	9 400	75	75	181	3 400



Regulátory s filtrem AFRX

	Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Rozsah (bar)	Průtok (Nl/min)	Filtrace (µm)	Nádobka (ccm)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
								d	š	v	
○	AFRX14	G 1/4"	30	0,5-20	1 850	5	105	45	45	192	1 380
○	AFRX12	G 1/2"	60	0,5-12	3 800	5	110	58	58	243	2 000
○	AFRX10	G 1"	60	0,5-12	8 900	5	200	75	75	276	4 580



Filtry AFX

	Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Průtok (Nl/min)	Filtrace (µm)	Nádobka (ccm)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
							d	š	v	
○	AFX14	G 1/4"	30	1 900	5	105	45	45	128	1 260
○	AFX12	G 1/2"	60	3 030	5	110	58	58	195	1 650
○	AFX10	G 1"	60	9 600	5	200	75	75	222	3 950



Olejovače ALX

	Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Průtok (Nl/min)	Nádobka (ccm)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
						d	š	v	
○	ALX14	G 1/4"	30	2 500	125	45	45	144	1 200
○	ALX12	G 1/2"	60	4 100	130	58	58	181	1 750
○	ALX10	G 1"	60	13 200	220	75	75	215	3 360



Úpravné jednotky 2dílné AFRLX

	Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Rozsah (bar)	Průtok (Nl/min)	Filtrace (µm)	Nádobka (ccm)		Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
							filtr	olejovač	d	š	v	
○	AFRLX14	G 1/4"	30	0,5-20	1 850	5	105	125	90	45	192	2 660
○	AFRLX12	G 1/2"	60	0,5-12	2 500	5	110	130	116	58	243	3 840
○	AFRLX10	G 1"	60	0,5-12	8 000	5	200	220	150	75	276	7 960



související zboží:

Rychlospojky
str. 147



Nerezová šroubení
str. 76



Těsnění závitů
str. 86



Teflonové hadičky
str. 466

