


Ofukovací kohouty AHL / AHM

• robustní ofukovací kohouty pro snadné držení při práci a pro trvalé používání v nejnáročnějších podmínkách
• provedení z hliníku, mosazi a nerezové oceli, pracovní tlak 12 bar, pracovní teplota -20/+100 °C, závit trysky 3/8"
• určené pro čištění pracovních ploch a výrobků v průmyslu, řemeslnictví apod.







Ofukovací kohouty z hliníku AHL a z mosazi AHM

	Obj. č.	Připojení	Materiál	Tryska	Otvor trysky	d	l	Hmotnost (g)
●	AHL6	trn na hadici 6 mm	hliník	H2	2 mm	22	115	104
●	AHL9	trn na hadici 9 mm	hliník	H2	2 mm	22	115	105
●	AHL13	trn na hadici 13 mm	hliník	H2	2 mm	22	115	108
●	AHL15	trn na hadici 15 mm	hliník	H2	2 mm	22	115	111
●	AHM6	trn na hadici 6 mm	mosaz MS58	H2	2 mm	22	115	206
●	AHM9	trn na hadici 9 mm	mosaz MS58	H2	2 mm	22	115	210
●	AHM11	trn na hadici 11 mm	mosaz MS58	H2	2 mm	22	115	217
●	AHM13	trn na hadici 13 mm	mosaz MS58	H2	2 mm	22	115	219
●	AHM14	G 1/4" vnější	mosaz MS58	H2	2 mm	22	115	209

Ofukovací kohouty z hliníku a mosazi – dlouhé provedení s dobrou ergonomií

	Obj. č.	Připojení	Tryska	Materiál	d	l	Hmotnost (g)
●	AHL38IL	G 3/8" vnitřní	bez (G 3/8"i)	hliník	22	105	95
●	AHL38IL-LSD	G 3/8" vnitřní	LSD 38	hliník	22	152	164
●	AHM38IL-LSD	G 3/8" vnitřní	LSD 38	mosaz	22	152	279



Trysky a náhradní díly pro ofukovací pistole AHL / AHM s vnějším závitem G 3/8"

	Obj. č.	Popis	Materiál	Hmotnost (g)
●	H2	základní tryska	ocel	30
●	GD2	odhlučněná tryska	ocel	23
●	SD2	bezpečnostní tryska	ocel	45
●	GSD2	odhlučněná bezpečnostní tryska	ocel	44
●	J2	injektorová tryska	ocel	45
●	VD2	prodloužená tryska	ocel	35
●	LSD38	odhlučněná tryska	mosaz MS58	69
●	MFD2	multifunkční tryska	ocel	31
●	AH-VSTIFT	ventilový kolík s o-kroužkem		
●	AH-AVKO	ventil s pružinou		
●	AH-HEBEL	páčka		

Ofukovací kohouty AHLE

NEREZ

• robustní ofukovací kohouty z nerezové oceli pro použití v extrémně náročných podmínkách
• použité materiály: tělo z nerezové oceli 1.4305, rukojeť z nerezové oceli 1.4308
• pracovní tlak 12 bar, pracovní teplota -40 °C až +90 °C
• určeno zejména pro čištění pracovních ploch v aplikacích se specifickými hygienickými podmínkami



Ofukovací kohouty AHLE z nerezové oceli

	Obj. č.	Připojení	Materiál	Tryska	Otvor trysky	d	l	Hmotnost (g)
●	AHLEESE	vsuvka DN 7,2	nerez	HE2	2 mm	22	108	277

Ofukovací kohouty – robustní provedení AHLG

• otvor trysky 8 mm pro vysoký průtok, provedení z hliníku
• pro aplikace s nároky na vysoký průtok, např. k ofukování odlitků



Ofukovací kohouty – robustní provedení AHLG

	Obj. č.	Trn na hadici	Otvor trysky	d	l	Hmotnost (g)
●	AHLG13	1/2"= 13 mm	8 mm	35	185	338
●	AHLG19	3/4"= 19 mm	8 mm	35	185	352