




Ofukovací kohouty AHL / AHM

- robustní ofukovací kohouty pro snadné držení při práci a pro trvalé používání v nejnáročnějších podmínkách
- provedení z hliníku, mosazi a nerezové oceli, pracovní tlak 12 bar, pracovní teplota -20/+100 °C, závit trysky 3/8"
- určené pro čištění pracovních ploch a výrobků v průmyslu, řemeslnictví apod.



Ofukovací kohouty z hliníku AHL a z mosazi AHM								
	Obj. č.	Připojení	Materiál	Tryska	Otvor trysky	d	l	Hmotnost (g)
•	AHL6	trn na hadici 6 mm	hliník	H2	2 mm	22	115	104
•	AHL9	trn na hadici 9 mm	hliník	H2	2 mm	22	115	105
•	AHL13	trn na hadici 13 mm	hliník	H2	2 mm	22	115	108
•	AHL15	trn na hadici 15 mm	hliník	H2	2 mm	22	115	111
•	AHM6	trn na hadici 6 mm	mosaz MS58	H2	2 mm	22	115	206
•	AHM9	trn na hadici 9 mm	mosaz MS58	H2	2 mm	22	115	210
•	AHM11	trn na hadici 11 mm	mosaz MS58	H2	2 mm	22	115	217
•	AHM13	trn na hadici 13 mm	mosaz MS58	H2	2 mm	22	115	219
•	AHM14	G 1/4" vnější	mosaz MS58	H2	2 mm	22	115	209

Ofukovací kohouty z hliníku a mosazi – dlouhé provedení s dobrou ergonomií							
	Obj. č.	Připojení	Tryska	Materiál	d	l	Hmotnost (g)
•	AHL38IL	G 3/8" vnitřní	bez (G 3/8")	hliník	22	105	95
•	AHL38IL-LSD	G 3/8" vnitřní	LSD 38	hliník	22	152	164
•	AHM38IL-LSD	G 3/8" vnitřní	LSD 38	mosaz	22	152	279

Trysky a náhradní díly pro ofukovací pistole AHL / AHM s vnějším závitem G 3/8"				
	Obj. č.	Popis	Materiál	Hmotnost (g)
•	H2	základní tryska	ocel	30
•	GD2	odhlučňená tryska	ocel	23
•	SD2	bezpečnostní tryska	ocel	45
•	GSD2	odhlučňená bezpečnostní tryska	ocel	44
•	J2	injektorová tryska	ocel	45
•	VD2	prodloužená tryska	ocel	35
•	LSD38	odhlučňená tryska	mosaz MS58	69
•	MFD2	multifunkční tryska	ocel	31
•	AH-VSTIFT	ventilový kolík s o-kroužkem		
•	AH-AVKO	ventil s pružinou		
•	AH-HEBEL	páčka		

Ofukovací kohouty AHLE

- robustní ofukovací kohouty z nerezové oceli pro použití v extrémně náročných podmínkách
- použité materiály: tělo z nerezové oceli 1.4305, rukojeť z nerezové oceli 1.4308
- pracovní tlak 12 bar, pracovní teplota -40 °C až +90 °C
- určeno zejména pro čištění pracovních ploch v aplikacích se specifickými hygienickými podmínkami

NEREZ



Ofukovací kohouty AHLE z nerezové oceli								
	Obj. č.	Připojení	Materiál	Tryska	Otvor trysky	d	l	Hmotnost (g)
•	AHLESE	vsuvka DN 7,2	nerez	HE2	2 mm	22	108	277

Ofukovací kohouty – robustní provedení AHLG

- otvor trysky 8 mm pro vysoký průtok, provedení z hliníku
- pro aplikace s nároky na vysoký průtok, např. k ofukování odlitků



Ofukovací kohouty – robustní provedení AHLG						
	Obj. č.	Trn na hadici	Otvor trysky	d	l	Hmotnost (g)
•	AHLG13	1/2" = 13 mm	8 mm	35	185	338
•	AHLG19	3/4" = 19 mm	8 mm	35	185	352