

Pneuhustič TG-09

- základní provedení pneuhustiče pro huštění pneumatik v řemeslnictví a domácích aplikacích
- huštění pneumatik pomocí páčky, odvětrávání tlačítkem na boku pistole
- materiál těla hliník, vybavený okem pro zavěšení na balancér
- tlakoměr o průměru 63 mm vybavený pryžovou ochranou; připojení přes rychlospojku DN 7,2

Pneuhustič TG-09							
	Obj. č.	Provedení	Max. tlak (bar)	Manometr (mm)	Připojení	Hadice (mm)	Hmotnost (g)
•	TG-09	základní	10	63	vsuvka DN 7,2	360	320

Ventilky a manometry k pneuhustičům			
	Obj. č.	Popis	Číslo
•	TGV-H	základní ventilke	1
•	TGV-BC	ventilek pro jízdní kola	2
•	TGV-BL	jehlový ventilke pro plnění míčů	3
•	TGV-MT	ventilek pro huštění matrací	4
•	TGV-P	páčkový ventilke	5
•	TGV-B	oboustranný ventilke	6
•	TGM-G14	manometr průměr 63 mm s ochranou, závit G 1/4"	7

Hadičky pro huštění pneumatik			
	Obj. č.	Délka hadice	Druh ventilku
•	TGH-300	300 mm	základní
•	TGH-500	500 mm	základní
•	TGH-2500	2 500 mm	základní
•	TGH-500P	500 mm	páčkový
•	TGH-2500P	2 500 mm	páčkový
•	TGH-500B	500 mm	oboustranný



Pneuhustič SB-422

- robustní pneuhustič určený pro huštění pneumatik osobních automobilů v profesionálním provedení např. pro pneuservisy
- manometr s průměrem 63 mm a s pryžovou ochranou, délka hadice s ventilem 450 mm
- k dispozici rovněž v cejchovaném provedení schváleném Českým metrologickým institutem ČMI

Pneuhustič SB-422							
	Obj. č.	Provedení	Max. tlak (bar)	Manometr (mm)	Připojení	Hadice (mm)	Hmotnost (g)
•	SB-422	základní	11	63	1/4"	450	550
•	SB-422C	cejchované	11	63	1/4"	450	550



Pneuhustič SB-423

- robustní pneuhustič určený pro huštění pneumatik nákladních automobilů v profesionálním provedení např. pro pneuservisy, dílny dopravních podniků a spedičních firem
- manometr s průměrem 100 mm a s pryžovou ochranou, délka hadice s ventilem 1 000 mm
- k dispozici rovněž v cejchovaném provedení schváleném Českým metrologickým institutem ČMI

Pneuhustič SB-423							
	Obj. č.	Provedení	Max. tlak (bar)	Manometr (mm)	Připojení	Hadice (mm)	Hmotnost (g)
•	SB-423	základní	15	100	1/4"	1 000	1 330
•	SB-423C	cejchované	15	100	1/4"	1 000	1 330



Digitální pneuhustič SB-304

- pneuhustič pro huštění pneumatik v řemeslnictví a domácích aplikacích
- huštění pneumatik pomocí páčky, odvětrávání tlačítkem na zadní straně pistole
- digitální displej pro přesný odečet tlaku, průměr 63 mm; pryžovaná ochrana tlakoměru před mechanickým poškozením
- délka hadičky 300 mm; materiál těla hliník

Digitální pneuhustič SB-304					
	Obj. č.	Max. tlak (bar)	Manometr (mm)	Připojení	Hmotnost (g)
•	SB-304	11	63	1/4"	650

